

价格DZ47-2P小型断路器C45空气开关

产品名称	价格DZ47-2P小型断路器C45空气开关
公司名称	乐清市九硕电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:九硕 型号:DZ47-63 产品系列:DZ47-63
公司地址	乐清市柳市镇前横村
联系电话	61755732 13757799533

产品详情

适用范围

dz47-100小型断路器(以下简称断路器),适用于交流50hz/60hz,额定电压230v/400v,额定电流至100a的电路中,作为线路的过载和短路保护之用,也可适用于不频繁地接通与分断线路之用。本产品符合iec60947-2、gb14048.2标准。

主要技术参数及结构特征 结构特征 该产品可用35mm导轨进行卡式安装,体积小,分断能力高,具有可见的触头闭合指示器。 断路器的主要技术参数

型号	极数	壳架等级额定电流 a	额定电压 v	额定电流 a	额定短路分断能力 ka	脱扣器型式及脱扣电流
dz47-100	1 2 3 4	100	230/400	63、80、100	10	c型(5-10) in d型(10-14) i n

断路器过电流脱扣特性

序号	脱扣器额定电流 in	起始状态	试验电流	规定时间	预计结果	备注
1	in=63	冷态	1.05in	t 1h	不脱扣	
	in > 63	冷态	1.05in	t 2h	不脱扣	
2	in=63	紧接前项试验后进行	1.30in	t < 1h	脱扣	电流在5s内稳定 地上升至规定 值
	in > 63	紧接前项试验后进行	1.30in	t < 2h	脱扣	
3	in 63	冷态	8.0in	t 0.2s	不脱扣	

本产品的品牌是九硕,型号是DZ47-63,产品系列是DZ47-63,极数是2P,壳架电流是32(A),脱扣器额定电流是30A,脱扣方式是过电流脱扣器,额定电压是400(V),结构类型是塑壳式断路器,灭弧介质是空气式,瞬时脱扣特性是脱扣迅速,分断能力是10(KA),特性是智能型,保护类型是过载、短路保护,应用场景是电动机控制与保护,接线方式是插入式,产品认证是CCC,宽度是18(mm),型号

报价是DZ47-63-2P-6A,DZ47-63-2P-10A,DZ47-63-2P-16A,DZ47-63-2P-20A,DZ47-63-2P-25A,DZ47-63-2P-32A,
DZ47-63-2P-40A,DZ47-63-2P-50A,DZ47-63-2P-63A , 额定绝缘电压是220 , 结构是塑壳式 , 分段能力是4.5/
6