GHK1-80 型低压开关柜 -

产品名称	GHK1-80 型低压开关柜 -
公司名称	四川省格辉阳电气有限责任公司
价格	120000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:进口 型号:GHK1-80
公司地址	中国 四川 眉山 彭山县 凤鸣镇紫薇中街280号
联系电话	86 028 38950153

产品详情

ghk1-80 型低压开关柜适用于发电厂、变电所、石油化工部门、厂矿企业、高层建筑等低压配电系统的动力、配电和电动机控制中心，电容补偿等的电能转换、分配与控制用。 在大单机容量的发电厂，大规模石化等行业的低压动力控制中心和电动机控制中心等电力使用场合时能满足与计算机接口的特殊要求。 标准

网址： www.ysx0926.cn 联系人：方红明

联系热线：028-37360151/ 18381162567 传真: 028-38950150

邮箱：18381162567@163.com qq:1240507081

地址：四川彭山凤鸣镇紫薇中街280# 620800

· iec439-1 · gb7251

技术参数		
主电路额定电压:	v	ac380 (ac660)
辅助电路额定电压:	v	ac220, ac380
	v	dc110, dc220
主母线额定电流:	a	3200
配电母线额定电流:	a	1000
额定频率:	hz	50
水平母线额定短时耐受电流:	ka/1s	80
水平母线额定峰值耐受电流:	ka/0.1s	176

垂直母线额定短时耐受电流:	ka/1s	50
垂直母线额定峰值耐受电流:	ka/0.1s	105
主电路额定绝缘电压:	v	660
主电路工频试验电压:	v/1min	2500
辅助电路工频试验电压:	v/1min	1760
母线设置:		三相五线 a,b,c,n,pe
装置外壳防护等级:		ip4x

本产品的加工定制是是，品牌是进口，型号是GHK1-80，结构形式是固定式，额定电压是12（kV），额定频率是50（Hz），母线额定电流是630（A），产品认证是3c