

泡沫消防炮 消防设备消防器材

产品名称	泡沫消防炮 消防设备消防器材
公司名称	东台市海川安全设备厂
价格	3500.00/个
规格参数	品牌:江波 型号:PPL 风压:1.0 (Pa)
公司地址	江苏 东台市 新街镇
联系电话	051585751665 13905111592

产品详情

温馨提示：

由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考，详情以来电或旺旺在线咨询为准，真诚期待与您的合作，也希望能把我们最好的服务，最优质的产品传递给您！！

咨询热线：13770253706（景辉 销售部 经理） 旺旺咨询：

产品详细介绍

产品名称：泡沫炮

产品规格：pp24c pp32c

一、消防炮使用范围消防炮是产生和喷射泡沫的一种装置，适合远距离离扑救甲、乙、丙类液体火灾或喷射水远距离扑救固体物质火灾的消防炮。pp24c/pp32c型船用消防炮不仅适用于石油化工企业、储罐区、飞机场、仓库、港口码头，而且适用于船舶和海上固定平台以及消防车等设施上使用。二、消防炮技术参数

三、消防炮结构特点pp24c/pp32c型消防炮为单炮筒，即一支炮筒即可喷射泡沫有可喷射水，消防炮上有手柄实现炮仰、俯、回转。四、消防炮使用及保养1、消防炮应在规定的压力范围内使用。2、应经常检查消防炮的完好性和操作灵活性，发现紧固件不松动、变形应及时修理，使消防炮一直处于良好的使用状态。3、消防炮上的球阀应在规定使用压力范围内开启或关闭，以免造成消防炮球阀及密封件的损坏变形。4、每次使用消防炮后应喷射一段时间清水，然后将消防炮内水放净，冬季严寒地区更要注意在消防炮内不能有积水，以免将消防炮冻坏。5、消防炮应使用清洁水，以免造成球阀损坏或将消防炮堵

塞。6、消防炮转动部位应经常加润滑脂，以保证消防炮转动灵活。7、消防炮喷射时，消防炮炮口严禁站人。8、消防炮不能用以扑救带电设施火灾，以避免触电。9、消防炮平时可用快速脱卸的防雨罩罩好。

五、消防炮结构示意图

消防炮是根据《钢质海船入级与建造规范》中的消防要求进行设计制造的。消防炮利用空气、水、泡沫液通过射吸混合而产生丰富的泡沫，对扑灭油类物质火灾和一般固体物质具有特效作用。该消防炮产品经过中国船级社检验，符合《1974年国际海上人命安全公约-1981年修正案》的要求。

一、消防炮适用范围本消防炮适用于大型体育馆、机场、车站、码头、大型化工厂、油库大型油罐等场所。二、消防炮基本描述该消防炮能实现大空间火灾的火源自动寻踪和定点灭火功能、本消防炮通过数字化图象监控、火灾信号自动报警、火灾自动寻踪及灭火、实现消防炮对大空间环境的有效保护，消防炮运动功能可由ddc（现场控制器）直接控制实现、利用集散式网络拓补结构方式、对消防炮系统进行集成处理、系统工控机（上位机）或集成处理器均可实现对消防炮的控制、提高了系统的可靠性。消防炮系统采用模块化结构、组网灵活、扩展性强、消防炮工程施工简单、集成处理器设独立的16个网络断口、每个网络断口采用rs485总线方式进行通信、每个断口可带16台消防炮、集成处理器与中控机通过usb接口快速数据交换、系统最大可控制消防炮数为256台。三、消防炮灭火模式本消防炮具有自动、半自动、手动三种灭火模式。（一）、消防炮自动灭火模式1、火灾发生后、通过激光光束火灾对着火区域进行探测并向消防中心报警。2、同时、对应着火区域的两台消防炮自动指向报警区域。3、然后、通过消防炮炮位红外摄象机将着火区域图象传给系统控制主机、由消防炮主机对火灾进行分析判别后、自动控制消防炮指向火源点。4、消防炮自动启动消防泵、打开电动阀、向火源点喷水灭火。（二）、消防炮半自动灭火模式1、火灾发生后、通过激光光束火灾对着火区域进行探测并向消防中心报警。2、同时、对应着火区域的两台消防炮自动指向报警区域。3、然后、通过消防炮炮位红外摄象机将着火区域图象传给系统控制主机、由主机对火灾进行分析判别后、自动控制消防炮指向火源点。4、在消防炮控制中心、人工确认后启动 document.write(' ')消防泵 document.write(' ')、打开电动阀、向火源点喷水灭火。（三）、消防炮手动灭火模式1、当现场人员发现火灾后、可以通过消防炮现场控制箱控制消防炮进行灭火。2、当发生火灾时、值班人员在区域控制室借助监视图象控制消防炮的俯仰、水平回转及启动消防泵打开电动阀、向火源点喷水灭火。3、当发生火灾时、值班人员在控制中心借助监视图象控制消防炮的俯仰、水平回转及启动消防泵打开电动阀、向火源点喷水灭火。

性能		结构参数	
型号	pq8.c	尺寸	500 × 180 × 180
标定工作压力	0.5mpa	枪筒口径	60mm
使用压力	0.3 ~ 0.7 mpa	枪筒口径	ky65mm
混合液量	400 l/min	配用泡沫液型号	yef3氟蛋白泡沫液
水量	400 l/min		
泡沫量	1.5 m3/min		
泡沫射程	15 m		
水射程	15 m	泡沫液	20l

本产品的品牌是江波，型号是PPL，风压是1.0（Pa），风量是58（m3/min），喷液量是80（L/min），泡沫剂浓度是90（%），功率是32（Kw），适用范围是消防车船舶，重量是--（kg），类型是消防炮，发泡量是32（m3/min），泡沫稳定时间是50（min），泡沫倍数是45，灭火剂类型是泡沫灭火器