

温度、湿度显示控制仪表

产品名称	温度、湿度显示控制仪表
公司名称	无锡市正豪电气设备有限公司
价格	375.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:anthone安东电子 型号:LU-901M
公司地址	无锡市北塘区五爱北路32号五楼517室
联系电话	0510-82720663

产品详情

lu-901m两回路位式调节仪为智能型，输入信号可任意设定为热电偶、热电阻、标准电压、标准电流，两回路的输入型号可不同，对温度、压力、流量、液位等物理参数进行控制。lu-901两回路位式调节仪适于温、湿度控制场合。仪表采用watchdog电路，软件采用了冗余、陷阱、数字滤波等技术，具有性能稳定、精度高的特点。主要技术指标：·基本误差： $\pm(0.2\%fs \pm 1)$ 个字·分辨率：1、0.1·显示：双四位LED数码管·输入规格：k、s、b、t、e、j、wre、npt100、cu50、cu1000-10ma、4-20ma、0-5v、1-5v
·输出规格：v1：cv12v/50ma馈电模块v2：dc24v/50 ma馈电模块v3：dc5 v/50 ma馈电模块r：rs232通讯模块s：rs485通讯模块j1:继电器输出(3a常开)
j2：继电器输出(0.8a常开)·热电偶冷端补偿误差： $\pm 1^{\circ}c$ 。·断偶或超量程：显示符号sb
·采样周期：0.5秒·电源：85~265vac·功耗：4w

温控仪系列：

lu-901m两回路测控仪lu-902m双显位式调节仪lu-902k单显位式调节仪lu-904m智能测控仪lu-904k智能钢水测控仪lu-905m06六路巡检显示控制仪lu-905m08八路巡检显示控制仪lu-905f多路巡检显示控制仪lu-906m智能pid调节仪lu-906k傻瓜式智能pid调节仪lu-906h智能温差控制器lu-907m智能pid位置比例调节仪lu-960m智能程序pid调节仪lu-960k智能程序pid调节仪lu-960h智能程序分段限幅pid调节仪lu-908m智能手操器lu-50流量积算仪lu-50k流量积算仪lu-70智能转速/频率表

本产品的加工定制是是，品牌是anthone安东电子，型号是LU-901M，控制类型是温度，控制模式是智能温度控制调节器，温度范围是设定（ ）（ ）（ ），开孔尺寸是见详情（mm），安装型式是见详情，输出信号是4-20（mA）（mA），工作电压是见详情（V），外形尺寸是见详情（mm）