

## 机床皮带，工业三角皮带

产品名称	机床皮带，工业三角皮带
公司名称	深圳市星和达数控设备有限公司
价格	27.00/个
规格参数	品牌: MITSUBOSHI/日本三星 型号: B60.B61.B63.B64.B68.B70.B73.B81 传动带类型: 三角带
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道上段二巷卓训邦大厦302
联系电话	0755-32878743 13528877507

## 产品详情

三角带的每一个型号规定了三角带的断面尺寸，a型三角带的断面尺寸是:顶端宽度13mm、厚度为8mm;b型三角带的断面尺寸是:顶端宽度17mm，厚度为10.5mm;c型三角带的断面尺寸是:顶端宽度22mm，厚度为13.5mm;d型三角带的断面尺寸是:顶端宽度21.5mm，厚度为19mm;e型三角带的断面尺寸是:顶端宽度38mm，厚度为25.5mm。对应尺寸(宽\*高):o(10\*6)、a(12.5\*9)、b(16.5\*11)、c(22\*14)、d(21.5\*19)、e(38\*25.5)。不同型号的皮带轮的槽角在不同直径范围下的推荐皮带轮槽角度数如下:o型皮带轮在带轮直径范围在50mm~71mm时为34度;在71mm~90mm时为36度，>90mm时为38度; a型皮带轮在带轮直径范围在71mm~100mm时为34度，100mm~125mm时为36度;>125mm时为38度; b型皮带轮在带轮直径范围在125mm~160mm时为34度;160mm~200mm时为36度，>200mm时为38度; c型皮带轮在带轮直径范围在200mm~250mm时为34度，250mm~315mm时为36度，>315mm时为38度;d型皮带轮在带轮直径范围在355mm~450mm时为36度，>450mm时为38度;e型500mm~630mm时为36度，>630mm时为38度。

本产品的品牌是MITSUBOSHI/日本三星，型号是B60.B61.B63.B64.B68.B70.B73.B81，传动带类型是三角带，材质是橡胶，适用对象是机床设备，加工定制是否，产品类型是传动带，三角带是B型