

厂家直销NH系列实验室捏合机

产品名称	厂家直销NH系列实验室捏合机
公司名称	莱州市丰圣机械有限公司
价格	7500.00/个
规格参数	应用领域:化工 适用物料:化学品 适用场所:实验室用
公司地址	山东省莱州市沙河镇前高家村
联系电话	2371257 13791154246

产品详情

捏合机是由一对互相配合和旋转的z形搅拌桨产生强烈剪切作用，使半干状态或橡胶状粘稠塑料材料物料迅速反应混合从而获得均匀的产品。调温形式采用电加热、蒸汽、油加热、水冷却等方法，采用液压翻缸及启盖。出料方式有液压翻缸倾倒、球阀出料，螺杆挤压等。缸体及浆叶与物料接触部分均采用不锈钢制成，确保产品质量。广泛适用于各种高粘度物料的混炼、捏合、破碎、分散、重新聚合各种化工产品化工、石油、塑料、橡胶、食品、医药等制造业，更适用于高粘度密封胶、硅橡胶、中性酸性玻璃胶、口香糖、泡泡糖、纸浆、纤维素、食品亦用于电池、油墨、颜料、染料、医药、树脂、塑料、橡胶、化妆品等行业。

	nh-5	nh-10	nh-50	nh-100	nh-300	nh-500	nh-1000	nh-1500	nh-2000
容量 l	5	10	50	100	300	500	1000	1500	2000
拌浆转速 r/min	33/23	33/23	35/23	35/22	37/21	37/21	35/25	30/16	30/16
主电机功率 kw	0.75	1.1	2.2~3	3~7.5	11~30	15~37	22~90	22~90	30~110
加热功率 kw	1	1	4	4	9	16	27	32	40
真空度 mpa	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09
重量 kg	300	400	560	1200	1600	2200	3100	4500	5800

本产品的应用领域是化工，适用物料是化学品，适用场所是实验室用，捏合机类型是普通型，卸料方式是翻缸倾倒，物料接触部件材质是不锈钢，品牌是丰圣，型号是NH5L，电机功率是0.75（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是1100x410x370（mm），整机重量是60（Kg），装料容量范围是3（L），拌浆转速是35/25（r/min），夹套力压力是0.1（MPa），拌缸内真空度是-0.09（MPa），产品类型是全新，加热方式是电加热，规格是5L