

食品包装传送机63柔性链输送机电子输送设备

产品名称	食品包装传送机63柔性链输送机电子输送设备
公司名称	上海霆川工业机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:链板输送机 品牌:TAKA
公司地址	上海市浦东新区南六公路1125弄49支弄15号
联系电话	021-20983989 13585539256

产品详情

温馨提示：我公司的输送设备为非标产品，产品价格、参数、图片等仅供参考，

可按要求加工定制！质保1年，终身维修。单笔订单金额超过2万的，免运费，因都是大件物品，所以都是发的物流。默认物流是：德邦、天地华宇、佳吉、大达等。其他物流请旺旺咨询客服或来电咨询：152 56782668或17717331949

量大从优，可联系客服！

带式输送机(belt conveyer)又称胶带输送机，广泛应用于家电、电子、电器、机械、烟草、注塑、邮电、印刷、食品等各行各业，物件的组装、检测、调试、包装及运输等。线体输送可根据工艺要求选用：普通连续运行、节拍运行、变速运行等多种控制方式；线体因地制宜选用：直线、弯道、斜坡等线体形式 输送设备包括：皮带输送机也叫带式输送机或胶带输送机等，是组成有节奏的流水作业线所不可缺少的经济型物流输送设备。皮带机按其输送能力可分为重型皮带机如矿用皮带输送机，轻型皮带机如用在电子塑料，食品轻工，化工医药等行业。皮带输送机具有输送能力强，输送距离远，结构简单易于维护，能方便地实程序化控制和自动化操作。运用输送带的连续或间歇运动来输送100kg以下的

物品或粉状、颗粒物品，其运行高速、平稳，噪音低，并可以上下坡传送。

(1) 分类 带式输送机根据用途可分为：重型皮带输送机和轻型皮带输送机。根据结构形式可分为：槽形皮带输送机和平板型皮带输送机。

(2) 说明 带式输送机是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。主要由机架、输送带、托辊、滚筒、张紧装置、传动装置等组成。它可以将物料在一定的输送线上，从最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。它既可以进行碎散物料的输送，也可以进行成件物品的输送。除进行纯粹的物料输送外，还可以与各工业企业生产流程中的工艺过程的要求相配合，形成有节奏的流水作业运输线。胶带输送机又称皮带输送机，输送带根据摩擦传动原理而运动，适用于输送堆积密度小于1.67/吨/立方米，易于掏取的粉状、粒状、小块状的低磨琢性物料及袋装物料，如煤、碎石、砂、水泥、化肥、粮食等。胶带输送机可在环境温度-20 至+40 范围内使用，被送物料温度小于60 。其机长及装配形式可根据用户要求确定，传动可用电滚筒，也可用带驱动架的驱动装置。

(3) 适用范围 可以用于水平运输或倾斜运输，使用非常方便，广泛应用于现代化的各种工业企业中，如：矿山的井下巷道、矿井地面运输系统、露天采矿场及选矿厂中。根据输送工艺要求，可以单台输送，也可多台组成或与其他输送设备组成水平或倾斜的输送系统，以满足不同布置形式的作业线需要。

(4) 工作原理 带式输送机主要由两个端点滚筒及紧套其上的闭合输送带组成。带动输送带转动的滚筒称为驱动滚筒（传动滚筒）；另一个仅在于改变输送带运动方向的滚筒称为改向滚筒。驱动滚筒由电动机通过减速器驱动，输送带依靠驱动滚筒与输送带之间的摩擦力拖动。驱动滚筒一般都装在卸料端，以增大牵引力，有利于拖动。物料由喂料端喂入，落在转动的输送带上，依靠输送带摩擦带动运送到卸料端卸出。

本产品的加工定制是是，类型是链板输送机，品牌是TAKA，型号是TC-011，输送能力是1-5（t/h），功率是4（KW），输送距离是1-30（m），外形尺寸是1-30（m），重量是10（kg），适用领域是电子、电器(气)、五金、机电、汽车零部件、日用化工、玩具、塑胶、食品、化工、物流仓储等其他轻工行业等，规格是驱动,输送梁,链板,电机0.25~0.55KW（可选）,变频器0.4~0.75KW（可