

# 振动给料机，加料机，上料机

产品名称	振动给料机，加料机，上料机
公司名称	新乡市新振机械有限公司
价格	6000.00/个
规格参数	品牌:新振 型号:XZGL-50-1 产品别名:给料机
公司地址	新乡县合河乡南永康村
联系电话	86-03733056199 18790562557

## 产品详情

详细说明：

一、电机振动给料机用途 gzg系列振动给料机广泛用于矿山、冶金、煤炭、建材、轻工、电力、化工、粮食等部门中，用以把块状、颗粒状及粉体物料从料仓或漏斗中均匀连续或定量地给到受料装置中去。

二、gzg系列振动给料机特点：(1)体积小，重量轻，结构简单、安装方便、维修少、费用低。(2)通用型（不表示），为敞开式、用于无特殊要求的一般给料用。(3)密封型(f)，为矩形封闭型结构，适应于粉尘较大的情况给料用。(4)管型(g)，给料槽为管型，适应于易碎颗粒，污染较大且具有挥发性物料给料用。(5)调速型(t)，适应于自动配称情况下给料用。

注:1.f封闭式、k为敞开式。2.本图所示为敞开式，用户如要封闭式或有特殊要求，可在合同中注明，我厂定按买方要求供货，同时可根据用户的特殊要求重新设计。电机振动给料机技术参数：

型号	生产率 t/h	给料槽尺寸宽* 长*高mm	运行方 式	粒度 mm	振动电机					重量k g
					电压 v	频率 hz	型号	功率k w	振动频率 次/分	
gzg30-4	15	300*1000*160	连续	120	380	50	yzd2.5-4	0.18*2	1450	110
gzg40-4	30	400*1200*160					yzd5-4	0.25*2		155
gzg50-4	50	500*1200*160					yzd8-4	0.4*2		190
gzg60-4	80	600*1800*180					yzd16-4	0.75*2		410
gzg70-4	100	700*1800*200					yzd20-4	1.1*2		440
gzg80-4	200	800*2000*225					yzd32-4	1.5*2		640
gzg90-4	300	900*1500*300					yzd50-4	2.2*2		730
gzg110-4	400	1100*1500*300								900
gzg130-4	500	1300*1500*400						350		1000

gzg70-6	80	700*1800*200	150	yzd20-6	1.5*2	960	440
gzg80-6	160	800*2000*225	180	yzd30-6	2.2*2		670
gzg90-6	240	900*1500*300	240	yzd40-6	3.0*2		740
gzg110-6	320	1100*1500*300		yzd50-6	3.7*2		940
gzg130-6	400	1300*1500*400	320				1040
gzg150-6	500	1500*1800*500					2000
gzg180-6	800	1800*1800*500		yzd75-6	5.5*2		2590
zg200-6	1000	2000*2000*500	360				3700

gzg系列电机振动给料机技术参数表所列给料量及振动电机选择是按给料机水平放置选定的,给料机在安装时可下倾0~15°角,其产量随下倾角度的增加而增加,或在保证产量的情况下,其电机消耗功率会随下倾角增大而减小。

电机振动给料机使用条件：(1)环境温度不超过+40；(2)在环境温度为20±5时,周围介质相对湿度不大于85%；(3)周围没有严重腐蚀及影响电气绝缘的介质。

电机振动给料机安装及使用注意要点：电机振动给料机如用于配料、定量给料时,为保证给料的均匀稳定,防止物料自流应水平安装,如进行一般物料连续给料,可下倾10°安装。对于粘性物料及含水量较大的物料可以下倾15°安装。安装后的振动给料机应留有20mm的游动间隙,横向应水平,悬挂装置采用柔性连接。空试前,应将全部螺栓坚固一次,尤其是振动电机的地脚螺栓,连续运转3-5小时,应重新坚固一次。试车时,两台振动电机必须向旋转。给料时在运行过程中应经常检查振幅,电流及噪音的稳定性,发现异常应及时停车处理。电机轴承每2个月加注一次润滑油,高温季节应每月加注一次润滑油。对于难输送的物料(如滑石粉、钛白粉、白泥、面粉、粘土等),以及含水量较大的亲水性物料,则应根据试验确定产量。必要时将振动给料机的槽体适当倾斜安装(一般向下倾斜10~15度),以增加给料量。

我公司是十年老厂专业生产塑料橡胶降温提升设备,精密筛、摇摆筛、超声波等振动筛分设备,三维振动平台等铸造设备,给煤机、冷热矿筛输送机等矿用设备,xz系列振动电机,标准检验筛、拍击筛等实验室设备,仓壁振动器、振动料斗等防闭塞装置,塑料筛、钢球筛、旋振磨机等60余种。

销售部：张楠。来电咨询：18790562557 qq：2308373750

1.旋振筛、直排筛

2.超声波振动筛

3.直线振动筛

4.标准检验筛、拍击摇摆试验筛

5.三维振动平台

- 6.垂直螺旋提升机
- 7.塑料、橡胶降温提升机
- 8.振动电机
- 9.气流筛
- 10.气旋筛
- 11.冷热矿筛
- 12.450过滤机
- 13.仓壁振动器、防闭塞
- 14.gz系列振动给料机、电磁振动给料机
- 15.螺旋输送机、皮带输送机
- 16.长距离高温输送机
- 17.钢球筛、香蕉筛
- 18.k型往复式给煤机
- 19.精细筛、精密筛
- 20.塑料筛，不与金属接触
- 21.振动、旋振磨机、抛光用
- 22.振动料斗
- 23.矿用脱水筛
- 24.不锈钢水平振动输送机
- 25.振动筛配件：筛网、弹簧、胶圈、网架

新振机械是一家集科研、生产、销售为一体的振动设备民营企业。公司自成立以来始终秉承“以人为本，科技为先”的原则，在振动设备领域，取得了丰硕成果，研制开发出振动筛分、输送提升、振动电机、振动给料设备等四大系列60多个品种，产品达到国内领先水平，受到客户的广泛赞誉，成为国内振动行业举足轻重的力量。2007年我公司被新乡振动协会授予首届'新乡振动协会理事单位！竞争优势:在品质控制方面，新振机械有限公司视品质为自己的生命，拥有一批在振动机械研发、生产等方面的优秀专业人才，平均从业时间在5年以上。执行专人负责的品质管理模式，按照严格的企业内部质量标准，使产品出厂合格率达到98%以上。在管理方面我公司拥有一流的专业管理人员，在企业发展中能够为企业的迅速壮大提供动力，并努力为客户提供全面周到的服务。在客户服务方面，销售人员精通产品工艺，解答您遇到的各种技术问题，售后服务人员经过严格培训，确保每一个新振用户在生产使用过程中

做到后顾之忧。节能高效的产品设计，领先的技术工艺，完善的技术支持和售后维护使每一个客户成为我们永久的朋友。

新振机械经营理念：客户的需求，就是我们努力的目标！

恪守信誉，至善服务”是我们庄严的承诺！

追求卓越，新振机械”是您最佳的选择！！！！

本产品的品牌是新振，型号是XZGL-50-1，产品别名是给料机，产品用途是给料，电动机功率是0.25\*2（KW），外形尺寸是700\*500\*200（mm），重量是204（kg），类别是上料机，售后服务是电机质保一年，加工定制是是