

ISG350-400大流量高扬程卧式管道离心泵

产品名称	ISG350-400大流量高扬程卧式管道离心泵
公司名称	安国市景晟水泵经销处
价格	面议
规格参数	品牌:恒泉·河北永泉/上海祁泉/双牛电机 型号:ISG350-400 材质:铸铁
公司地址	中国 河北 保定 安国市 石佛镇路景村
联系电话	86 0312 3429281 13784289958

产品详情

以上图片仅供参考

联系电话：13784289958 期待您的来电

我厂承诺：自管道泵出厂，保修一年，（不含易损件）

isg型立式管道离心泵型号意义：

isg立式管道泵结构图：

管道泵性能参数：								
型号	流量		扬程(m)	效率(%)	转速(r/min)	电机功率(kw)	汽蚀余量(m)	重量(kg)
	m ³ /h	l/s						
15-80	1.11.52.0	0.30.420.55	8.587	263434	2800	0.18	2.3	17
20-110	1.82.53.3	0.50.690.91	161513.5	253435	2800	0.37	2.3	25
20-160	1.82.53.3	0.50.690.91	333230	192523	2900	0.75	2.3	29
25-110	2.845.2	0.781.11 1.44	161513.5	344241	2900	0.55	2.3	26
25-125	2.845.2	0.781.11 1.44	20.62018	283635	2900	0.75	2.3	28

25-125a	2.53.64.6	0.691.01. 28	171614.4	35	2900	0.55	2.3	27
25-160	2.845.2	0.781.11 1.44	333230	243233	2900	1.5	2.3	39
25-160a	2.63.74.9	0.121.03 1.36	292826	31	2900	1.1	2.3	34
32-100	4.5	12.5	12.5	44	2900	0.55	2.0	27
32-100(i)	4.46.38.3	1.221.75 2.32	13.212.511. 3	485453	2900	0.75	2.0	32
32-125	3.556.5	0.971.39 1.8	222018	404442	2900	0.75	2.3	28
32-125a	3.14.55.8	0.861.25 1.61	17.61614.4	43	2900	0.55	2.3	28
32-160	6.5	5	32	44	2900	1.5	2.3	39
32-160a	4	1.1	25	34	2900	1.1	2.0	38
32-160(i)	4.46.38.3	1.221.75 2.32	33.23230.2	344042	2900	2.2	2.0	4.7
32-200	4.5	12.5	50	32	2900	3	2.0	55
32-200(i)	4.46.38.3	1.221.75 2.32	50.55048	263335	2900	4	2.0	43
32-200a	2.845.2	0.781.11 1.44	44.64442.7	344042	2900	2.2	2.0	74
40-100	4.46.38.3	1.221.75 2.31	13.212.511. 3	485453	2900	0.55	2.3	32
40-100a	3.95.67.4	1.081.56 2.06	10.6109	52	2900	0.37	2.3	32
40-125	4.46.38.3	1.221.75 2.31	212018	414643	2900	1.1	2.3	34
40-125a	3.95.67.4	1.081.56 2.06	17.61614.4	404541	2900	0.75	2.3	33
40-160	4.46.38.3	1.221.75 2.31	333230	354040	2900	2.2	2.3	47
40-160a	4.15.97.8	1.141.64 2.17	292826.3	343939	2900	1.5	2.3	43
40-160b	3.85.57.2	1.061.53 2.0	25.52422.5	343837	2900	1.1	2.3	38
40-200	4.46.38.3	1.221.75 2.31	515048	263332	2900	4.0	2.3	74
40-200a	4.15.97.8	1.141.64 2.17	454442	263130	2900	3.0	2.3	62
40-200b	3.75.37.0	1.031.47 1.94	383634.5	29	2900	2.2	2.3	52
40-250	4.46.38.3	1.221.75 2.31	828074	242828	2900	7.5	2.3	105
40-250a	4.15.97.8	1.141.64 2.17	727065	242827	2900	5.5	2.3	98
40-250b	3.85.57.0	1.061.53 1.94	61.56056	232726	2900	4.0	2.3	77
40-100(i)	8.812.516.3	2.443.47	13.212.511.	556260	2900	1.1	2.3	34

		4.53	3					
40-100(i)a	81114.5	2.223.05 4.03	10.6109	60	2900	0.75	2.3	32
40-125(i)	8.812.516.3	2.443.47 4.53	21.22017.8	495857	2900	1.5	2.3	38
40-125(i)a	81114.5	2.223.05 4.03	171614	57	2900	1.1	2.3	33
40-160(i)	8.812.516.3	2.443.47 4.53	333230	455251	2900	3.0	2.3	56
40-160(i)a	8.211.715.2	2.283.25 4.22	292826	445150	2900	2.2	2.3	47
40-160(i)b	7.310.413.5	2.382.89 3.75	232220.5	50	2900	1.5	2.3	43
40-200(i)	8.812.516.3	2.443.47 4.53	51.25048	384646	2900	5.5	2.3	85
40-200(i)a	8.311.715.3	2.313.25 4.25	45.04442	374545	2900	4.0	2.3	75
40-200(i)b	7.510.613.8	2.082.94 3.83	373634	44	2900	3	2.3	63
40-250(i)	8.812.516.3	2.443.47 4.53	81.28077.5	313840	2900	11	2.3	145
40-250(i)a	8.211.615.2	2.283.22 4.22	71.07068	38	2900	7.5	2.3	95
40-250(i)b	7.610.814	2.113.03. 89	61.46058	37	2900	5.5	2.3	94
40-250(i)c	7.110.013.1	1.972.78 3.64	53.25250.4	36	2900	5.5	2.3	88
50-100	8.812.516.3	2.443.47 4.53	13.612.511. 3	556260	2900	1.1	2.3	36
50-100a	81114.5	2.223.05 4.03	11109	60	2900	0.75	2.3	35
50-125	8.812.516.3	2.443.47 4.53	21.52017.8	495857	2900	1.5	2.3	43
50-125a	81114.5	2.223.05 4.03	171614	57	2900	1.1	2.3	38
50-160	8.812.516.3	2.443.47 4.53	333230	455230	2900	3.0	2.3	59
50-160a	8.211.715.2	2.283.25 4.22	292826	445150	2900	2.2	2.3	51
50-160b	7.310.413.5	2.382.89 3.75	232220.5	50	2900	1.5	2.3	47
50-200	8.812.516.3	2.443.47 4.53	525048	384646	2900	5.5	2.3	101
50-200a	8.311.715.3	2.313.25 4.25	45.84442	374545	2900	4.0	2.3	80
50-200b	7.510.613.8	2.082.94 3.83	373634	44	2900	3	2.3	68
50-250	8.812.516.3	2.443.47 4.53	828077.5	293840	2900	11	2.3	160

50-250a	8.211.615.2	2.283.22 4.22	71.57068	38	2900	7.5	2.3	115
50-250b	7.610.814	2.113.03. 89	61.46058	37	2900	5.5	2.3	114
50-250c	7.110.013.1	1.972.78 3.64	53.25250.4	36	2900	5.5	2.3	108
50-100(i)	17.52532.5	4.866.94 9.03	13.712.510. 5	676969	2900	1.5	2.5	41
50-100(i)a	15.622.329	4.36.198. 1	11108.4	656768	2900	1.1	2.5	36
50-125(i)	17.52532.5	4.866.94 9.03	21.52018	606867	2900	3.0	2.5	56
50-125(i)a	15.622.329	4.336.19 8.1	171613.6	586665	2900	2.2	2.5	48

关于产品：本厂店寄出的产品，均与承运单位协议，也采取了保护措施。请您或家人（同事）在收到商品包裹单时，请一定要在快递公司工作人员面前查看货物进行检验是否完好,数量是否正确，再行签收；如先签收再检查也请一定要当着送货员的面进行检查，如有问题当场和承运方提出，如果有损坏，请工作人员出具“物品损坏证明”（让快递员签上拒收）然后通过快递公司把货物返回来，本店负责更换。否则由于运输引起的损坏问题，其签收后再要求店主更换配件或说货物数量差错有问题，本店一概不负责！谢谢合作！！！！

1、货物运输采用汽车物流方式，一般3-6天到达指定收货地点的地市级。 2、因机械产品货物体积较大、较重，货物在装卸车及运输中表面的油漆可能会有些擦花、损伤，但是不影响正常使用，如买家较挑剔，要求十全十美，请不要拍。请客户取货时一定要注意，如有出现严重损坏（比如泵体本身出现裂纹等）请不要签收并及时与本店联系。

3、请仔细看清楚产品介绍以及产品的具体尺寸、型号、细节部分,对宝贝有任何问题，都可以通过旺旺提问，店主会给你解答。

4、图片均为实物拍摄，由于光线、显示器等原因引起的色差，一律以实物为准。 5、购买后24小时内发货，如要货紧请及时与本店联系。

6、购买本店产品建议使用支付宝，收到货后请24小时内确认。

发货方式及运费说明：

汽车物流，发送至各大中城市，运费依行情而定，买家需要和本厂协议运费承担，有两种运费支付方式，一是提付，就是货到后购买方把运费款直接付给物流公司；二是把运费直接通过支付宝付款给

我厂，到当地货运公司营业部自行提货，如需要送货上门及偏远地区请在购买前说明。

支付方式：

1.为了保障双方的权益，推荐买家使用支付宝付款，需要银行账号转账的请旺旺联系我们，也可致电13784289958侯经理

购买以后：网上购物交易,贵于诚信.希望每一位来到的顾客都能成为本厂永久的顾客，也希望大家能支持我们，理解我们，中评·差评，都会影响到我厂的信誉，信誉是我们的生命，如果你收到货后，觉得满意·请你一定要抽个时间上线给我们确认收到货并与好评^^.

如果有不满足的地方，请告知店主，以便给你及时处理，请勿在未有任何联系的的情况下给出中评或者差评;

请你在评价之前先上线联系我们店主:13784289958侯先生进行沟通,我们会给你一个满意的答复;

我们会及时为你处理问题或办理退换货物.我们将以卓越的产品、真诚的服务和良好的信誉不断满足顾客的需求；

无论是什么样的服务我们都有一个原则来执行，请大家遵守购物原则不要为难我们，谢谢！

本厂本着“以诚为本，以信第一”的宗旨，一如既往不断提高产品的性能及服务质量；以答谢新老客户对本店的支持；欢迎新老客户光临本店^^!!!

祝你购物愉快！！！！

本产品的品牌是恒泉·河北永泉/上海祁泉/双牛电机，型号是ISG350-400，材质是铸铁，性能是无泄露，用途是增压泵，驱动方式是电动，输送介质是清水泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是1000-1450（m³/h），叶轮数目是1，扬程是26-36（m），汽蚀余量是6.0（m），吸入口径是350（mm），排出口径是350（mm），结构原理是喷射泵，级数是单级，电压是380（V），功率是160（kw），规格是立式管道泵ISG350-400,卧式ISG350-400