

## 内纤外胶发热线、内纤外胶加热线

产品名称	内纤外胶发热线、内纤外胶加热线
公司名称	东莞市双帮塑胶原料有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:仕昌 型号:SC0001
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞先威大道45号二楼
联系电话	0769-87795123 18975907351

## 产品详情

产品名称：硅胶发热线组件

工频耐压：3000v

绝缘电阻：100m

耐温度值：200

耐电压值：300v

电阻范围：1-10000 /m

线径范围：ϕ 2.3-5.0mm

产品寿命：10000h以上

产品应用：

冰箱、空调、冷柜除霜、电饭煲保温、电热毯、电热座垫、宠物垫、电热按摩椅、医疗美容器材、电热腰带、电热保暖衣、电热鞋、浴盆泳池、电热毛巾架、管道罐体防冻、车窗加热等内部用线

东莞市仕昌实业有限公司位于世界制造之都的广东东莞。邻近广州深圳交通便利，信息发达。

我司是专业研发、生产和销售特种加热产品的企业。目前主要产品有pvc发热线、硅胶发热线、保温饭盒发热线、碳纤维发热线、鱼缸发热线、地暖发热线、电热手套发热线、电热服发热线。铝箔发热片及无纺布发热片。其中潜水型发热线（防水）是我司新开发的一款安全性能极佳的产品，主要是用于植物、鱼缸水族用品及爬虫宠物用品、宠物箱、宠物洞、宠物树枝的加热保温。分段功率加热线，是一种通

过改变每段线的阻值从而改变其功率，形成不同温区的加热线；以及“标点线”即冷端和热端实现无端子连接的发热线，解决了因高电阻发热线的发热丝过细无法连接或是连接时容易断的技术难题。产品还应用于各类家电、电热毯及一些需要加温加热的产品。

我司坚持用户至上，竭诚服务的理念，急客户所急，想客户所想，在平等互惠的基础上实现双赢。力争优质的产品配以优质的服务满足市场的需求，我司的产品性能稳定，质量达到同行业的先进水平，规格可按客户的要求设计生产。

竭诚欢迎各位海内外的朋友莅临本公司指导，携手共创美好明天。

东莞市仕昌实业有限公司

联系人：曾小姐

地址：中国广东 东莞市 东莞市樟木头石新飞云路32号  
电话：86-0769-87798087 传真：86-0769-87799392 邮编：523631

手机：13825754579

qq: 2452820995

硅胶发热线简介/硅胶加热线简介/硅胶电热线简介 东莞市仕昌实业有限公司位于号称世界制造之都的广东东莞。邻近广州深圳交通便利，信息发达。是目前国内认证范围最广，产品规格最为齐全的电热线厂家，公司拥有多台国际先进的绕丝机，押出机组和各类检测设备。专业设立发热线加工组，解决了客户自己无法加工的难题，经过多年电热行业的积累，公司具有丰富的生产及加工技术，公司多年来始终贯彻以良好稳定的品质，准时的交期，合理的价格及真诚的服务作为公司的经营理念并赢得了广大海内外客户较高的声誉。

公司产品:硅胶发热线、pvc发热线、铁氟龙发热线、双层感温发热线、碳纤维发热线、无磁波电热线、裸线电热线、裸线加热线、耐高温玻纤编织发热线、鱼缸保温线、铝箔发热片、无纺布加热片、床垫加热片、pvc套管、硅胶套管、铁氟龙高温导线、硅胶高温线等产品。

适用范围：适用于地暖安装，冰箱，空调，玉石床，电热毯，电热毛巾架，洗脚盆，电饭煲，宠物垫，电热保暖衣，车窗加热，管道保暖，地暖工程，电暖气，汽车座垫，电热瘦身腰带，暖毯毡，按摩椅，医疗保健器材，冷冻除霜设备等。

本着质量为本、诚信为先、服务至上的经营理念，竭诚为广大客户提供优质的产品和优良的服务，开创互利双赢和谐发展的未来!产品名称：电热毯用发热线，电热毯用加热线绝缘材质：硅胶产品特性及材质说明：1.发热丝材质：康铜、康锰铜合金、锌白铜、镍铬合金或铜镍合金等2.发热线结构：硅胶单芯发热线、硅胶多芯发热线、硅胶单芯螺旋发热线3.发热线内部绕线工艺：发热丝缠绕在玻璃纤维上4.产品的测试标准：ul758关于发热线的相关标准5.产品弯曲测试：5000次以上，无异常（测试依ul、iec测试标准）6.产品的曲绕测试：25000次以上、无异常（测试依ul、iec测试标准）1绝缘材料最高耐温：250 2最高使用温度：250 - 300 3绝缘电阻：100m 4耐压强度：1500v/5s 5功率偏差：±2% 6工频耐压：2000v 7泄漏电流0.05ma/m 8外径 1.0-5.0mm 9阻值：0.1-10000欧姆/米产品应用：专用于冰箱、空调、冷柜除霜、电饭煲保温、电热毯、电热座垫、宠物垫、电热按摩椅、医疗美容器材、电热腰带、电热保暖衣、电热鞋、浴盆泳池、电热毛巾架、管道罐体防冻、车窗加热等内部用线。

pvc发热线简介/pvc加热线简介/pvc电热线简介 东莞市仕昌发热线有限公司位于号称世界制造之都的广东东莞。邻近广州深圳交通便利，信息发达。是目前国内认证范围最广，产品规格最为齐全的电热线厂家，公司拥有多台国际先进的绕丝机，押出机组和各类检测设备。专业设立发热线加工组，解决了客户自己无法加工的难题，经过多年电热行业的积累，公司具有丰富的生产及加工技术，公司多年来始

终贯彻以良好稳定的品质，准时的交期，合理的价格及真诚的服务作为公司的经营理念并赢得了广大海内外客户较高的声誉。

公司产品:硅胶发热线、pvc发热线、铁氟龙发热线、双层感温发热线、碳纤维发热线、无磁波电热线、裸线电热线、裸线加热线、耐高温玻纤编织发热线、鱼缸保温线、铝箔发热片、无纺布加热片、床垫加热片、pvc套管、硅胶套管、铁氟龙高温导线、硅胶高温线等产品。

适用范围：适用于地暖安装，冰箱，空调，玉石床，电热毯，电热毛巾架，洗脚盆，电饭煲，宠物垫，电热保暖衣，车窗加热，管道保暖，地暖工程，电暖气，汽车座垫，电热瘦身腰带，暖毯毡，按摩椅，医疗保健器材，冷冻除霜设备等。

本着质量为本、诚信为先、服务至上的经营理念，竭诚为广大客户提供优质的产品和优良的服务，开创互利双赢和谐发展的未来!

产品型号：ul标准发热线

工频耐压：2000v

绝缘电阻：100m

耐温度值：105

耐电压值：300v

电阻范围：0.1 10000 /m

线径范围：2.0 5.0mm

产品寿命：10000h以上

适用范围：

适用于电热毯，电热按摩椅，电热保暖衣，车窗加热，管道保暖，汽车座垫，电热瘦身腰带，暖毯毡，医疗保健器材，冷冻除霜设备等。

产品说明：1.发热丝材质：发热丝均采用镍铬，康铜，康锰铜合金，铜镍，锌白铜等合金。

2.发热线类型：pvc螺旋发热线，pvc多芯发热线，pvc单芯发热线。

3.发热线结构：发热丝缠绕于玻璃纤维上，外层包附硅胶。4.测试标准：参照ul758相关标准。

玻纤编织发热线简介/玻纤编织加热线简介/玻纤编织电热线简介东莞市仕昌实业有限公司位于号称世界制造之都的广东东莞。邻近广州深圳交通便利，信息发达。是目前国内认证范围最广，产品规格最为齐全的电热线厂家，公司拥有多台国际先进的绕丝机，押出机组和各类检测设备。专业设立发热线加工组，解决了客户自己无法加工的难题，经过多年电热行业的积累，公司具有丰富的生产及加工技术，公司多年来始终贯彻以良好稳定的品质，准时的交期，合理的价格及真诚的服务作为公司的经营理念并赢得了广大海内外客户较高的声誉。

公司产品:硅胶发热线、pvc发热线、铁氟龙发热线、双层感温发热线、碳纤维发热线、无磁波电热线、裸线电热线、裸线加热线、耐高温玻纤编织发热线、鱼缸保温线、铝箔发热片、无纺布加热片、床垫加

热片、pvc套管、硅胶套管、铁氟龙高温导线、硅胶高温线等产品。

适用范围：适用于地暖安装，冰箱，空调，玉石床，电热毯，电热毛巾架，洗脚盆，电饭煲，宠物垫，电热保暖衣，车窗加热，管道保暖，地暖工程，电暖气，汽车座垫，电热瘦身腰带，暖毯毡，按摩椅，医疗保健器材，冷冻除霜设备等。

本着质量为本、诚信为先、服务至上的经营理念，竭诚为广大客户提供优质的产品和优良的服务，开创互利双赢和谐发展的未来!

产品名称：玻纤编织电热线

工频耐压：2000v绝缘电阻：100m 耐温度值：200 耐电压值：300v电阻范围：0.1-10000 /m线径范围：2.5-5.0mm产品寿命：30000h以上产品应用：电发夹、烹饪用具上，烤箱、高温发热器件等产品结构及材质说明：1.内为螺旋，直芯，外为玻纤编织。2.外层玻纤耐高温，耐磨、抗拉能力好  
3.发热体抗氧化性好，不易老化，经久耐用 4.产品弯曲测试：5000次以上，无异常（测试依ul、iec测试标准）5.产品的曲绕测试：25000次以上，无异常（测试依ul、iec测试标准）。

鱼缸发热线简介/鱼缸加热线简介/宠物爬虫发热线简介东莞市仕昌实业有限公司位于号称世界制造之都的广东东莞。邻近广州深圳交通便利，信息发达。是目前国内认证范围最广，产品规格最为齐全的电热线厂家，公司拥有多台国际先进的绕丝机，押出机组和各类检测设备。专业设立发热线加工组，解决了客户自己无法加工的难题，经过多年电热行业的积累，公司具有丰富的生产及加工技术，公司多年来始终贯彻以良好稳定的品质，准时的交期，合理的价格及真诚的服务作为公司的经营理念并赢得了广大海内外客户较高的声誉。

公司产品:硅胶发热线、pvc发热线、铁氟龙发热线、双层感温发热线、碳纤维发热线、无磁波电热线、裸线电热线、裸线加热线、耐高温玻纤编织发热线、鱼缸保温线、铝箔发热片、无纺布加热片、床垫加热片、pvc套管、硅胶套管、铁氟龙高温导线、硅胶高温线等产品。

适用范围：适用于地暖安装，冰箱，空调，玉石床，电热毯，电热毛巾架，洗脚盆，电饭煲，宠物垫，电热保暖衣，车窗加热，管道保暖，地暖工程，电暖气，汽车座垫，电热瘦身腰带，暖毯毡，按摩椅，医疗保健器材，冷冻除霜设备等。

本着质量为本、诚信为先、服务至上的经营理念，竭诚为广大客户提供优质的产品和优良的服务，开创互利双赢和谐发展的未来!

产品名称：爬虫发热线、鱼缸发热线

产品类型：圆型螺旋+金属导体、

通过认证：ce认证

标准长度	3m	4m	5m	6m	7m	9m	12m	20m
标准功率	15w	15w	25w	50w	50w	80w	100w	250w
使用电压	230v	110v	其他定做					

产品性能：鱼缸发热线、是我司开发的第八代水中加热线、其主要作用是水中加热、使水中温度保持一致

产品用途：给各种水中宠物环境水恒温

安全性能：我司出厂产品、都已通过3500v以上水中高压测试、可放心使用

接头处理：采用无端子铆接

产品安规：澳规、欧规、详细电谈

金属导体：0.35平方（20/0.15t）

产品外径：4.0mm

绝缘材料：硅橡胶—耐温200

发热材质：镍铬合金、康铜合金、铜镍合金

电源线：长度1.8m（三插、两插）

产品颜色：灰色、黑色、红色、透明、白色、绿色、咖啡色

碳纤维发热线简介/碳纤维加热线简介/碳纤维电热线简介  
东莞市仕昌实业有限公司位于号称世界制造之都的广东东莞。邻近广州深圳交通便利，信息发达。是目前国内认证范围最广，产品规格最为齐全的电热线厂家，公司拥有多台国际先进的绕丝机，押出机组和各类检测设备。专业设立发热线加工组，解决了客户自己无法加工的难题，经过多年电热行业的积累，公司具有丰富的生产及加工技术，公司多年来始终贯彻以良好稳定的品质，准时的交期，合理的价格及真诚的服务作为公司的经营理念并赢得了广大海内外客户较高的声誉。

公司产品:硅胶发热线、pvc发热线、铁氟龙发热线、双层感温发热线、碳纤维发热线、无磁波电热线、裸线电热线、裸线加热线、耐高温玻纤编织发热线、鱼缸保温线、铝箔发热片、无纺布加热片、床垫加热片、pvc套管、硅胶套管、铁氟龙高温导线、硅胶高温线等产品。

适用范围：适用于地暖安装，冰箱，空调，玉石床，电热毯，电热毛巾架，洗脚盆，电饭煲，宠物垫，电热保暖衣，车窗加热，管道保暖，地暖工程，电暖气，汽车座垫，电热瘦身腰带，暖毯毡，按摩椅，医疗保健器材，冷冻除霜设备等。

本着质量为本、诚信为先、服务至上的经营理念，竭诚为广大客户提供优质的产品和优良的服务，开创互利双赢和谐发展的未来!

## 碳素纤维发热线

特点：1.电热转换效率高：

碳纤维属无机导电材料，抗氧化（< 300℃，在空气中可长期使用），热惯性小，电阻温度系数

小，功率衰减小，其电热转换效率 > 95%。经实测碳纤维双人电热毯50 ~ 60w，可达金属电热丝90 ~ 100w 相同的热效果。因此，碳纤维电热毯可节电30%左右。

2. 大面积发热及散热：

碳纤维直径细（7微米）。在相同电阻数值下比金属或合金电热线的发热及散热面积增大数十倍，尤其通电即热。是最新一代无机纤维加热元件。

### 3. 远红外辐射：

在8~15微米范围内，远红外法向发射率达75%。若复合远红外陶瓷纤维，其远红外法向发射率可达88%以上。此远红外辐射为人体皮肤所吸收，它与皮下组织产生共振，从而加快人体血液循环，改善微循环，调节人体经络平衡，其结果是取暖者感到一种类似运动后的“热”感觉。并且对陈旧性腰腿疼，关节炎，胃寒，风湿症等多种疾病起到一定的辅助治疗作用。

### 4. 安全可靠：

碳纤维电热元件发热时无明火，且碳纤维强度高，避免了合金丝使用中存在的断裂、触电、易打火等火灾事故发生。另外，其包覆的阻燃橡塑护套的耐压大于4000v，正常使用的热平衡温度为 $45 \pm 5$ 。

### 5. 降低甚至屏蔽低强度电磁场辐射

最新研究表明，在50—400hz范围内，低强度电磁场辐射对人体生物效应有不利影响，而碳纤维自身具有吸收或阻尼电磁波的特征，能降低甚至屏蔽低强度电磁场辐射。经电子工业安全与电磁兼容检测中心检测，在相同长度下或相同功率情况下：扁平碳纤维电热线10匝， $b = 30.8\text{mgs}$ ；市售防电磁感应同轴金属线10匝， $b = 78.3\text{mgs}$ 。现市售的屏蔽同轴电缆豪华型电热毯通过外层铜带（或线）的电抗作用降低甚至屏蔽电磁场，其加工复杂，而且没有避免合金电热丝的缺陷。与其相比，碳纤维扁平电热线具有性能优越，使用方便的特点。

### 6. 碳纤维扁平电热线的技术指标：

芯线电阻：36—40欧姆 / m

外层护套绝缘强度：4000v

远红外法向发射率：

碳纤维：75%（波长8~15微米）

碳纤维/陶瓷纤维复合物：88%

扁平线尺寸（宽调厚）：4.5x1.5mm

电热线的有效热效率：95%

常用规格有：3k/6k/12k/24k

电阻分别为：133 /m、66 /m、33 /m、17 /m

无纺布发热片简介/无纺布加热片简介/无纺布电热片简介  
东莞市仕昌实业有限公司位于号称世界制造之都的广东东莞。邻近广州深圳交通便利，信息发达。是目前国内认证范围最广，产品规格最为齐全的电热线厂家，公司拥有多台国际先进的绕丝机，押出机组和各类检测设备。专业设立发热线加工组，解决了客户自己无法加工的难题，经过多年电热行业的积累，公司具有丰富的生产及加工技术，公司多年来始终贯彻以良好稳定的品质，准时的交期，合理的价格及真诚的服务作为公司的经营理念并赢得了广大海内外客户较高的声誉。

公司产品:硅胶发热线、pvc发热线、铁氟龙发热线、双层感温发热线、碳纤维发热线、无磁波电热线、裸线电热线、裸线加热线、耐高温玻纤编织发热线、鱼缸保温线、铝箔发热片、无纺布加热片、床垫加热片、pvc套管、硅胶套管、铁氟龙高温导线、硅胶高温线等产品。

适用范围：适用于地暖安装，冰箱，空调，玉石床，电热毯，电热毛巾架，洗脚盆，电饭煲，宠物垫，电热保暖衣，车窗加热，管道保暖，地暖工程，电暖气，汽车座垫，电热瘦身腰带，暖毯毡，按摩椅，医疗保健器材，冷冻除霜设备等。

本着质量为本、诚信为先、服务至上的经营理念，竭诚为广大客户提供优质的产品和优良的服务，开创互利双赢和谐发展的未来!

#### 产品简介：

##### 无纺布发热片简介：

无纺布发热片是将发热线熔接或粘贴在两张无纺布或毛毡间的一种加热毯元件。该产品厚度只有3至5mm，cm<sup>2</sup>至4.0m<sup>2</sup>，工作功率从0.5瓦至几百瓦，最高工作温度达150℃。它具有轻便、设计和安装简洁、使用安全卫生、面传热均匀、寿命长、价格低廉、可根据被加热面的形状进行随意、方便的设计等独特优点，是设计各种低温面状加热应用场合的理想加热元件，被广泛应用于居室内、汽车座垫、保健类、食品加热、种植养殖保温等领域当中。

##### 无纺布发热片的技术特征：

- 1.适用于各种低温场合的面状加热，可根据加热面方便地做成各种形状，设计方便，价格低廉。
- 2.安装方便，使用安全卫生，面传热均匀。
- 3.功率可分区，可带温控器。
- 4.防水防潮，寿命长。
- 5.符合防爆要求。

适应范围：专用于暖手袋加热（220v/90w）

无纺布发热片性能指标：1.功率密度：pvc发热线：12w/m。硅胶发热线：40w/m。

硅橡胶发热线：20w/m。2.最高工作温度：105℃ pvc发热线：90℃。

硅橡胶发热线：200℃。3.常态绝缘电阻：200mΩ。4.浸水耐压：1800v/1min,或2200v/5s。

5.泄漏电流：0.12ma。6.功率偏差范围：±7%。

铝箔发热片简介/铝箔加热片简介/铝箔电热片简介  
东莞市仕昌实业有限公司位于号称世界制造之都的广东东莞。邻近广州深圳交通便利，信息发达。是目前国内认证范围最广，产品规格最为齐全的电热线厂家，公司拥有多台国际先进的绕丝机，押出机组和各类检测设备。专业设立发热线加工组，解决了客户自己无法加工的难题，经过多年电热行业的积累，公司具有丰富的生产及加工技术，公司多年来始终贯彻以良好稳定的品质，准时的交期，合理的价格及真诚的服务作为公司的经营理念并赢得了广大海内外客户较高的声誉。

公司产品:硅胶发热线、pvc发热线、铁氟龙发热线、双层感温发热线、碳纤维发热线、无磁波电热线、裸线电热线、裸线加热线、耐高温玻纤编织发热线、鱼缸保温线、铝箔发热片、无纺布加热片、床垫加热片、pvc套管、硅胶套管、铁氟龙高温导线、硅胶高温线等产品。

适用范围：适用于地暖安装，冰箱，空调，玉石床，电热毯，电热毛巾架，洗脚盆，电饭煲，宠物垫，电热保暖衣，车窗加热，管道保暖，地暖工程，电暖气，汽车座垫，电热瘦身腰带，暖毯毡，按摩椅，医疗保健器材，冷冻除霜设备等。

本着质量为本、诚信为先、服务至上的经营理念，竭诚为广大客户提供优质的产品和优良的服务，开创互利双赢和谐发展的未来!

#### 产品简介：

铝箔复合电热线组件是将发热线熔接在单张铝箔上或粘夹在两张铝箔间的一种片状加热元件。其背面贴双面分方便、牢靠地装贴在被加热面上。该产品厚度只有3至5mm，面积从10 cm<sup>2</sup>至1.0m<sup>2</sup>，工作功率从0.5瓦至几百瓦达150 。它具有轻便、设计和安装简捷、使用安全卫生、面传热均匀、寿命长、价格低廉、可根据被加热面的方便的设计等独特优点，是设计各种低温面状加热应用场合的理想加热元件，被广泛应用于冰箱冷柜补偿加热、药品食品加工、种植养殖保温等领域当中。

技术特征：1.适用于各种低温场合的面状加热，可根据加热面方便地做成各种形状，设计方便，价格低廉。2.安全卫生，面传热均匀。3.功率可分区，可带温控器。4.防水防潮，寿命长。5.符合防爆要求。

应用场合：1.冰箱、冰柜作补偿加热。2.是设计中低温面状加热和保温应用场合的理想加热元件，广泛应用于用的机器、设备、装置中，如烘干机，孵化器，保温房，广告除雾加热器，等等。

#### 性能指标：

1.功率密度：耐ps pvc发热线： 8w/m。105 pvc发热线： 12 w/m。硅橡胶发热线： 20 w/m。2.最高工作温度： 70 。105 pvc发热线： 90 。硅橡胶发热线： 150 。3.常态绝缘电阻： 200m 。4.浸水耐压： 15s。5.泄漏电流： 0.12ma。6.功率偏差范围： ± 7%。

铜网发热线简介/不锈钢编织加热线简介/金属编织电热线简介东莞市仕昌发热线有限公司位于号称世界制造之都的广东东莞。邻近广州深圳交通便利，信息发达。是目前国内认证范围最广，产品规格最为齐全的电热线厂家，公司拥有多台国际先进的绕丝机，押出机组和各类检测设备。专业设立发热线加工组，解决了客户自己无法加工的难题，经过多年电热行业的积累，公司具有丰富的生产及加工技术，公司多年来始终贯彻以良好稳定的品质，准时的交期，合理的价格及真诚的服务作为公司的经营理念并赢得了广大海内外客户较高的声誉。

公司产品:硅胶发热线、pvc发热线、铁氟龙发热线、双层感温发热线、碳纤维发热线、无磁波电热线、裸线电热线、裸线加热线、耐高温玻纤编织发热线、鱼缸保温线、铝箔发热片、无纺布加热片、床垫加热片、pvc套管、硅胶套管、铁氟龙高温导线、硅胶高温线等产品。

适用范围：适用于地暖安装，冰箱，空调，玉石床，电热毯，电热毛巾架，洗脚盆，电饭煲，宠物垫，电热保暖衣，车窗加热，管道保暖，地暖工程，电暖气，汽车座垫，电热瘦身腰带，暖毯毡，按摩椅，医疗保健器材，冷冻除霜设备等。

本着质量为本、诚信为先、服务至上的经营理念，竭诚为广大客户提供优质的产品和优良的服务，开创互利双赢和谐发展的未来!产品名称：电热毯用发热线，电热毯用加热线绝缘材质：不锈钢编织发热线产品特性及材质说明：1.发热丝材质：康铜、康锰铜合金、锌白铜、镍铬合金或铜镍合金等2.发热线结构：单芯发热线、多芯发热线、单芯螺旋发热线3.发热线内部绕线工艺：发热丝缠绕在玻璃纤维上，外加不锈钢编织

4.产品的测试标准：ul758关于发热线的相关标准5.产品弯曲测试：5000次以上，无异常（测试依ul、iec测试标准）6.产品的曲绕测试：25000次以上、无异常（测试依ul、iec测试标准）1绝缘材料最高耐温：200



2最高使用温度：150 - 200 3绝缘电阻：100m 4耐压强度：1500v/5s 5功率偏差：±2%  
6工频耐压：2000v 7泄漏电流0.05ma/m 8外径：1.0-5.0mm  
9阻值：0.1-10000欧姆/米 产品应用：专用于地暖安装、冷冻机组加热等。

宠物垫发热片简介/宠物垫加热片简介/宠物垫电热片简介 东莞市仕昌实业有限公司位于号称世界制造之都的广东东莞。邻近广州深圳交通便利，信息发达。是目前国内认证范围最广，产品规格最为齐全的电热电线厂家，公司拥有多台国际先进的绕丝机，押出机组和各类检测设备。专业设立发热线加工组，解决了客户自己无法加工的难题，经过多年电热行业的积累，公司具有丰富的生产及加工技术，公司多年来始终贯彻以良好稳定的品质，准时的交期，合理的价格及真诚的服务作为公司的经营理念并赢得了广大海内外客户较高的声誉。

公司产品:硅胶发热线、pvc发热线、铁氟龙发热线、双层感温发热线、碳纤维发热线、无磁波电热线、裸线电热线、裸线加热线、耐高温玻纤编织发热线、鱼缸保温线、铝箔发热片、无纺布加热片、床垫加热片、pvc套管、硅胶套管、铁氟龙高温导线、硅胶高温线等产品。

适用范围：适用于地暖安装，冰箱，空调，玉石床，电热毯，电热毛巾架，洗脚盆，电饭煲，宠物垫，电热保暖衣，车窗加热，管道保暖，地暖工程，电暖气，汽车座垫，电热瘦身腰带，暖毯毡，按摩椅，医疗保健器材，冷冻除霜设备等。

本着质量为本、诚信为先、服务至上的经营理念，竭诚为广大客户提供优质的产品和优良的服务，开创互利双赢和谐发展的未来!

产品简介：	
产品型号：宠物垫发热片	绝缘电阻：100m欧 功率范围：一般10w 外观尺寸：依实际产品定防水等级
使用电压：220v-240v 主要材料：pvc皮，无纺布，发热线 产品寿命：10000h以上 产品说明：	
1.发热片类型：宠物垫发热片（面积形状可以定做）。 2.内部结构：无纺布内缠绕耐温200度的硅胶发热线。	
3.测试标准：参照ul758相关标准。 4.发热丝材质：内部发热丝均采用镍铬，康铜，铜镍等合金	
适用范围：适用于发热垫，植物园，宠物窝等加热	
产品特点：此发热片加热迅速，安全绝缘，保温好，使用方便，可直接贴于需加热物体上	

本产品的加工定制是是，品牌是仕昌，型号是SC0001，材质是内纤外胶，常温电阻是80（ $\Omega$ ），直径是2（mm），主要用途是发热线，产品认证是CCC，长度是1000（mm），功率是45（w）