

AN-EF/S6-6S防盗报警设备

产品名称	AN-EF/S6-6S防盗报警设备
公司名称	深圳市艾礼安安防设备有限公司
价格	9500.00/个
规格参数	品牌:艾礼安/ALEAN 型号:AN-EF/S6-6S 供电电源:12 (V)
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道大浪社区华宁路嘉义源科技园6栋5楼
联系电话	86-075529195706 15818568832

产品详情

规格参数

艾礼安六线制单防区脉冲电子围栏系统产品介绍

依据国家标准gb/t7946-2008《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》以及jb/t5163-2007《中华人民共和国机械行业标准》；采用最先进的技术解决方案，符合ice10111国际电子围栏标准和a /snz60355澳洲电子围栏标准；产品的设置合理，相对传统的电子围栏产品，深圳艾礼安在技术上实现了革命性的突破，也是目前国内最先进的电子围栏产品。主要优势如下：

-特有的技术可以实现前端围栏上的每根线都有电击，让入侵者无机可乘；

-具有led指示功能，能在主机面板上直接显示出电子围栏上的工作状态；

-具备高低压自由切换功能，可以在白天用低压模式，既能起到阻挡报警的作用，同时降低打击力度，晚上用高压模式，加大打击力度；

-主机内部可直接配备蓄电池，方便管理；

-通过外接键盘控制器可远程设置并调控主机的工作状态，更具人性化设计。

艾礼安六线制单防区脉冲电子围栏系统系统性能

-有强大的威慑作用，有效阻退入侵者，防护周界区域，对翻越行为提供及时的报警；

-适用性强，抗误报性能较好，防范效果佳；

-现场报警阻退入侵者并引起厂内职工注意防范；

-系统划区域管理便于报警区域的准确定位；

-中心警情提示直观，警号、电子地图等多种报警显示；

-联动监控图像报警，联动夜间监控辅助光源；

-通过中心实现对前端设备的状态控制；

-安全可靠对人体无直接伤害艾礼安六线制单防区脉冲电子围栏系统产品参数

-防区数量：1个；

-三路差电压输出：-5kv,5kv,8kv,相邻两线有压差；

-低压输出-600v，600v，900v；

-输出电流峰值：<10a；

-脉冲宽度： $<1s$ ；

-脉冲间隔时间： $1s$ ；

-脉冲输出电量： $2mc$ ；

-脉冲输出能量： $2.5j$ ；

-系统功耗： $3w$

本产品的品牌是艾礼安/ALEAN，型号是AN-EF/S6-6S，供电电源是 $12(V)$ ，通讯方式是有线，继电器驱动是1，探头输入方式是有线，类型是脉冲电子围栏主机，适用范围是家庭,小区,商铺,车库,楼宇，防区数量是1，告警方式是现场告警，可配置无线设备数量是0（个），环境温度是 -25 度- 35 度（ ），环境湿度是 $5-95$ （%），外形尺寸是 $50*100*60$ （mm），重量是 3 （kg）