

# 排烟风机 轴流风机

产品名称	排烟风机 轴流风机
公司名称	武汉金泰空调设备有限公司
价格	2100.00/个
规格参数	品牌:金泰 型号:HTF 气流方向:排烟
公司地址	湖北省武汉市东西湖区宏图路8号武汉客厅A栋2009-2012
联系电话	86-027-85574237 13307174160

## 产品详情

温馨提示：价格仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

诚信务实，质优价廉，凡在我厂购买的产品质保一年，终身维护。

htf(gyf、xgf)系列消防排烟专用风机 htf系列消防高温排烟风机系国家级“星火”项目产品，具有性能优良，耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。现已被全国二十多个省市的高层民用建筑和地下车库竞相选用。

一：htf系列消防排烟风机特点 1、htf系列消防高温排烟专用风机经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心、国家消防装备质量检测中心按ca211-1999《消防排烟风机耐高温试验方法》标准检测合格，其性能达到国内领先水平。 2、耐高温性能优良：风机符合jb/t10281-2001《消防排烟风机技术条件》标准要求，建立高于该标准企业内控保证体系，能在300 高温条件下连续运行100分钟以上、100 温度条件下连续20小时/次不损坏。 3、使用范围广：可以根据使用场合的不同要求，采用变速或多速驱动形式，以达到一机两用（即常用通排风和消防时高温排烟）的目的；叶型分为轴流式（htf-i、ii）和斜流式（htf-ig、iig、pyhl）。使该系列风机具有广泛的性能参数。若用户对噪声要求较高时，可制作成消音型风机。根据使用场合要求可制成立式、屋顶式风机。广泛应用于高层民用建筑、烘箱，地下车库、隧道等场合。 4、效率高：本系列风机采用先进的cad软件经多目标优化设计研制开发，经实测表明风机效率大于80%，部分大机号大于85%，并具有效率曲线平坦的特点，有利于节能。 5、安装方便，占地较离心风机少；该风机基本形式为轴流式风机或斜流式风机，可直接与风管连接或墙壁安装，安装形式可采用垂直式或水平式。很大程度地节省了占地面积。

二：htf系列消防排烟风机性能的选择和型号说明

1、风机性能表中列出的性能是标准状况下最高效率范围内的参数，按风量分为五个工况点。 2、风机安装方式可分为卧式和屋顶式，如对风量、全压、安装尺寸等性能有特殊要求时，我公司将为您另

行设计生产。 3、htf-i、htf-ii表示常压型消防高温排烟专用风机，叶型采用轴流式：有hit-i(单速)和htf-ii(双速)两种；hit-ig、htf-iig表示中压型消防高温排烟专用风机，叶型采用斜流式：有htf-ig(单速)和hit-iig(双速)两种；pyhl为低噪声消防高温排烟专用风机，叶型为斜流式；htf-d为低压型消防高温排烟专用风机。 4、htf-x为消音型消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用不同的种类。 5、htf-w型屋顶式消防高温排烟专用风机，用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或钢制风帽。

本产品的品牌是金泰，型号是HTF，气流方向是排烟，材质是碳钢，风机压力是中压风机，类型是抽风机，性能是低噪音风机，用途是排烟风机，轴功率是2.2(kw)，叶片数是多翼式，重量是215(kg)，涡轮头材质是铜，转速是1450(r/mim)，配套电机功率是2.2(kw)