

聚丙烯PP板框精密过滤器

产品名称	聚丙烯PP板框精密过滤器
公司名称	海宁市盐官镇双永过滤设备厂
价格	6100.00/个
规格参数	品牌:双永 型号:ZL-BK 原理:加压过滤
公司地址	海宁市盐官镇桃园村宋家角3号
联系电话	13567370334

产品详情

聚丙烯板框过滤器

用途：

聚丙烯多层板框压滤机，适用于浓度50%以下粘度较低，含渣量较少的液体作密闭过滤以达到提纯，灭菌、澄清等精滤、脱活性炭、除微粒、半精滤的要求，直接选用微孔滤膜，可不经微孔薄膜过滤器过滤可达到无菌过滤之目的。本机过滤面积大，流量大，适用范围大，所以在制药、化工、食品等行业有广泛用途，应用在制药厂针剂药液之过滤，效果甚佳。

结构特点:

本机除配用电机外，其它机件均采用304或316l优质耐腐蚀不锈钢材料制成，适用于过滤各种ph值酸碱溶液，本机应用加压密闭过滤，滤液损耗少，过滤质量好，效率高。过滤部分由十层滤板组成，过滤面积大，流通量大；且可根据被滤溶液之不同生产工艺（初滤、脱活性炭、除微粒、半精滤、精滤）要求，更换不同滤膜、及根据用户生产流量之大小可适当减少或增加滤板层数，使之适合生产之需要，因此本机具有一机多用适用范围广之特点；滤板采用平面螺纹网状形，结构先进，不变形，容易清洗，能有效地增长各种滤膜的使用寿命，从而降低和节约生产成本，本机配备之不锈钢输液泵，其配用电机小，耗电省。机座下装有胶轮，操作方便，移动灵活，可供移动使用。

型号	规格 (mm)	层数	过滤面积 (m ²)	滤膜孔径 (um)	过滤压力 (mpa)	水流量 (t/h)	电机功率 (kw)	外型尺寸 (mm)	进口 (mm)	出口 (mm)
sy	100	10	0.078	0.8	0.15	0.8	0.55	600 × 300 × 600	15	15
sy	150	10	0.170	0.8	0.15	1.5	0.55	650 × 380 × 650	20	15
sy	200	10	0.314	0.8	0.15	2.0	0.55	650 × 400 × 700	20	15
sy	300	10	0.7	0.8	0.2	4.0	1.10	700 × 500 × 800	25	20
sy	400	10	1.25	0.8	0.2	6.0	1.10	900 × 600 × 1000	38	25
sy	400	16	2.0	0.8	0.3	9.0	1.50	1000 × 600 × 1000	38	25
sy	400	20	2.5	0.8	0.3	10	1.50	1100 × 600 × 1000	38	25
sy	400	24	3.0	0.8	0.3	12	2.20	1200 × 600 × 1000	38	25
sy	400	32	4.0	0.8	0.3	14	2.20	1320 × 600 × 1000	45	25

注：需要面积加大可定做，增压泵需防爆电机和格兰富泵补差价，24层以上为双进双出加大流量。本卧式板框过滤器最大可加工60层，采用液压。

规格及参考数据

型号规格	层数	过滤面积(m ²)	过滤介质孔径(um)	流量(t/h)	泵电机功率
sy-1-200*200	10	0.4	0.8	3	1.1
sy-1-300*300	10	0.9	0.8	5	1.1
sy-1-400*400	10	1.6	0.8	8	1.1
sy-1-400*400	20	3	0.8	12	1.5
sy-1-400*400	26	4	0.8	14	3
sy-1-400*400	32	5	2.0	16	3
sy-1-450*450	38	6	2.0	18	4
sy-1-450*450	50	8	2.0	20	4
sy-1-450*450	62	10	2.0	22	4

注：(1)需大型过滤面积的压滤机可定做；(2)增压泵要防爆电机增加差额价。

本产品的品牌是双永，型号是ZL-BK，原理是加压过滤，用途是固液分离，样式是板框式，性能是中效过滤,精密过滤，适用对象是化学药品，适用对象性质是腐蚀性，滤料类型是生物膜，过滤器类型是盘式，主体材质是聚丙烯PP，适用范围是水处理,化工,石油,轻工,制药,冶金,选矿,食品,电镀，有效过滤面积是0.8--4.0 (m²)，外形尺寸是600*400*700 (mm)，设备重量是105 (Kg)，规格是200*10层