

D671TC-16C 气动碳钢对夹式陶瓷蝶阀

产品名称	D671TC-16C 气动碳钢对夹式陶瓷蝶阀
公司名称	永嘉百尚流体控制有限公司
价格	15000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:BSF百尚 型号:D671TC-16C
公司地址	永嘉县东瓯街道和一村
联系电话	15267706564

产品详情

结构特点

陶瓷蝶阀是一种结构简单的调节阀，也可用于低压管道介质的开关控制采用结构陶瓷做密封副，其优良的耐腐蚀、耐高温、耐磨损及耐冲蚀性能可广泛应用于石化、冶金、造纸、电站、炼油、煤炭等行业的各类酸碱盐气体、液体、高温蒸汽、泥浆和灰渣输送系统中作调节流量或切断介质。运动部分均采用结构陶瓷材料，弧面接触加工。采用偏心结构，减小运动部分的摩擦，延长阀门的使用寿命。蝶阀部分材质可依用途更换，适用于多种高磨损、高温、高腐的特殊工况。驱动方式有手动、气动、电动等。小巧轻便，容易拆装及维修，并可在任意位置安装。结构简单、紧凑，操作扭矩小，90°回转开启迅速。流量特性趋直线，调节性能好。

bsf百尚气动陶瓷蝶阀所配套气动执行器及气动附件功能和用途（可选）：

- 1，百尚双作用执行器：控制阀门的开启和关闭。
- 2，百尚单作用执行器（弹簧复位）：在电路、气路切断或者有故障时，自动关闭阀门。
- 3，百尚单控电磁阀：供电时阀门打开或者关闭，断电时阀门关闭或者打开（可提供防爆型）。
- 4，百尚双控电磁阀：一个线圈通电时阀门打开，另一个线圈通电时候阀门关闭，有记忆功能（可提供防爆型）。
- 5，百尚限位开关回信器：远距离传送阀门开和关位置信号（可提供防爆型）。
- 6，百尚电气定位器：根据电流信号（4-20ma）的大小对阀门的介质流量调节控制（可提供防爆型）。
- 7，百尚气动定位器：根据气压信号（标准0.02-0.1mpa）的大小对阀门的介质流量调节控制。

8, 百尚电气转换器：将电流信号转换成气压信号，与气动定位器配套使用（可提供防爆型）。

9, 百尚气源处理三联件：包括空气减压阀、过滤器、油雾器、对气源稳定、清洁、运动部件起润滑作用。

10, 百尚手动操作：自动控制在不正常情况下可以手动操作阀门的启闭。

主要零部件材料

序号	名称	材料	序号	名称	材料
1	阀体	wcb/304	6	阀杆	2cr13/304
2	压圈	q235/304	7	填料	柔性石墨
3	阀座	结构陶瓷	8	填料压盖	wcb/304
4	密封圈	结构陶瓷	9	支架	wcb/304
5	阀板	wcb/304	10	驱动装置	成品件

应用规范

设计与制造		gb/t 12238
连接端尺寸	结构长度	gb/t 12221
	法兰尺寸	gb/t 9113
检验与试验		jb/t 9092
材料	碳钢/304	gb/t 12229
	不锈钢	gb/t 12230
标志		gb/t 12220
供货		gb/t 12252

主要外形和连接尺寸

dn	pn(mpa)	l	d1	d2	h	h1	z- d
50	1.0	43	125	100	260	85	4- 18
65		46	145	120	285	95	4- 18
80		49	160	135	322	110	4- 18
100		56	180	155	338	122	8- 18
125		64	210	185	372	138	8- 18
150		70	240	210	404	158	8- 23
200		71	295	265	496	188	8- 23
250		76	350	320	558	224	12- 23
300		83	400	368	632	254	12- 23

本产品的加工定制是否，品牌是BSF百尚，型号是D671TC-16C，材质是陶瓷，连接形式是对夹，结构形式是垂直板式，适用介质是泥浆、泥沙、，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是气动，零部件及配件是执行器，用途是截止，类型(通道位置)是直通式，口径是40-1000，公称通径是40-1000，安装尺寸是40-1000