

SNOOPER mini袖珍式燃气泄漏检测仪

产品名称	SNOOPER mini袖珍式燃气泄漏检测仪
公司名称	上海圣科仪器设备有限公司
价格	4800.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:德国竖威 型号:SNOOPERmin
公司地址	上海市顺达路300弄56号楼
联系电话	18600699718 13585836840

产品详情

应用领域：

snooper mini迷你式燃气泄漏检测仪主要用于室内燃气管线设施的泄漏检测，仪器精密轻巧，非常适合于燃气公司抄表员

及管线维护工程师随身携带。

snooper mini迷你式燃气泄漏检测仪使用场合：燃气管线连接处泄漏检测 法兰连接处泄漏检测
调压器泄漏检测 室内燃气设施气体泄漏检测 隐蔽燃气管线气体泄漏定位 插入可能存在
燃气泄漏的密闭空间内（例如：插入燃气闸井井盖通风口）进行燃气泄漏检测

snooper mini迷你式燃气泄漏检测仪产品特点：

仪器有两种配置可供选择，分别是：snooper mini ——使用22cm长柔性天鹅颈探头
snooper mini h ——使用手持式带螺旋延长导线的柔性天鹅颈探头 根据使用环境不同，仪器出
场时可以分别标定为ch4（天然气）、c3h8（丙烷）、tgas（人工煤气）、lpg（液化石油气），满足不同
客户需要 仪器传感器防尘过滤器及传感器均可更换 仪器采用先进的敏感半导体传感器，检测范
围广（0—22,000ppm） 仪器操作简单，快速自检、开机即用 声音报警信号依气体浓度高低而改
变音频频率，并且可以根据现场情况关闭报警声音 大屏幕带背景灯lcd液晶显示屏，清晰明了 仪
器轻便精巧，可靠易用，性价比极具竞争力

snooper mini操作及注意事项：

带过滤器的传感器帽 用来保护气体传感器

天鹅颈

显示屏幕

扬声器键 开关报警音开关 键 开关仪器及归零

横梁 连接挂绳

仪器背部为电池仓，两颗旋钮使用螺丝刀或是硬币即可松开。更换电池时请注意，电池正负极方向，安装完毕后 请旋紧旋钮即可。

在特殊或是非常敏感的场所时，如需在测量时关闭报警声，可以点击报警声音开关。

正常测量时，仪器达到25ppm后就有初级声音报警，随着浓度值的升高报警声音频率会逐渐升高，自动调节。

准备好2节五号碱性电池或充电电池，将主机背后的两个旋钮松开，打开电池盖，安装电池时候、请注意正负极位置。 电池电量过低时，仪器会发出低电压报警，随即自动关机。特别说明： 当仪器开机后，20分钟内不进行任何操作，不触碰任何键的话，仪器同样会进行自动关机，避免电量损耗；

技术参数：

仪器小巧，可放在衣袋里伴随作业操作简便，开机即测；只有两个操作按钮。鹅颈式探头长达 22 厘米，可以方便的探测管道和阀门结合处。能够检测天然气、液化气、人工煤气等所有的燃气泄露。自动调零点。自身错误的自动识别。可更换传感器过滤器直观的背光 lcd 读数显示。量程/传感器：仪器采用先进的半导体传感器，自动切换量程。0-9999ppm 显示精度 10ppm 1.0 vol%-2.2 vol% 显示精度 0.4 vol% 技术指标：电源供应：锰电池或干电池，工作时间可达 15 小时。防护标准：达到 ip54 级 工作温度：-10 ~ +60 / 贮存温度：-25 ~ +70 工作温度：-10 ~ +40 / 贮存温度：-25 ~ +70 工作大气压：950hpa-1100hpa 工作湿度：15%-90% 仪器尺寸：长×宽×高 150×50×30mm 重量：200克

本产品的加工定制是否，品牌是德国竖威，型号是SNOOPERmin，类型是便携式