H1型埋地管道泄漏检漏仪/检测仪/涂层检测仪

产品名称	H1型埋地管道泄漏检漏仪/检测仪/涂层检测仪
公司名称	海安迪斯凯瑞探测仪器有限公司
价格	32800.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:气体检漏仪 品牌:迪斯凯瑞
公司地址	海安县海安镇谭港路159号
联系电话	0513-88931553 15996612718

产品详情

本产品设计新颖,功能一体化。具有质量轻,操作简便的特点;采用了锂离子电池,快速智能充电;采用大规格集成电路,lcd显示,声音报警,电源欠压报警功能;选用进口传感器和进口气泵,具有抗干扰、耐低温和稳定性、灵敏度高,选择性好,无需钻孔,直接地面检测埋地管道的泄漏点;报警声音随气体浓度变化而变化,操作人员无需观察显示部分,提高了工作效率。

1、主要技术指标和特点外形设计:手推式检测气体:天然气, 液化石油气,人工煤气灵敏度:0~1000ppm,优于50ppm1~100%lel时,优于1%lel探测范围:0~1000ppm,1~100%lel(自动)预热

时间:10s响应时间:小于10s电 池:9.6v可充电锂离子电池充电时间:不小于4h待机时间:大于8h工作条件:温度:-10~60摄氏度 相对温度:小工050%(五结零)环境风速:小工5~~6气体流导

度相对湿度:小于95%(无结露)环境风速:小于5m/s气体流量

:11/min显 示:液晶显示(带背光)尺 寸:1100 mm × 230

mm×280mm重量:6.7kg【其它配件】充电器、滤纸、装箱文件

2、检测原理 当地下输气管道发生腐蚀性穿孔、断裂必然产生气体的微量泄漏,在地面沟井、下水道等处缓慢扩散。检漏仪将含有可燃气体的空气,通过气泵送到传感器时,检测元件的阻值会随气体浓度迅速变化(其阻值变化的大小跟气体的浓度成正比),同时输出电压信号,经电路放大,单片机处理后送到显示部分,并产生随浓度变化的报警信号。

本产品的加工定制是是,类型是气体检漏仪,品牌是迪斯凯瑞,型号是H1