

## 漏水检测仪 管道漏水检测仪WN-6000型

产品名称	漏水检测仪 管道漏水检测仪WN-6000型
公司名称	南通市万能检测仪器有限公司
价格	19900.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:数字检漏仪 品牌:万能
公司地址	江苏南通海安县凤山北路88号
联系电话	0513-88027551 13382351808

## 产品详情

wn-488地下管线探测定位仪

wn6800双钳接地电阻测试仪

wn-6000型漏水检测仪

wn-5808型 音频检漏仪

wn-818埋地管道燃气泄漏检测仪（  
新）

wn-089型杂散电流检测仪

温馨提示：以上价格仅供参考，详情请来电或旺旺咨询,谢谢合作！

**【概述】** wn-6000漏水检测仪是用于寻找并确定地下供水、供暖管道漏点位置的专用仪器，也可用于其它压力管道系统的检漏，该仪器应用了先进的数字信号处理技术和数字滤波电路，进一步提高了仪器的抗干扰性能，其重要特点之一是能够克服环境噪声的干扰进行精确探测，大屏幕液晶显示，准确地显示出测量参数，自动区分环境噪声和漏水噪声信号，让操作人员直观地判断漏水疑点。**【主要特点】** 采用低功耗微处理器和高级专用滤波器对噪声进行数字化处理，采用专门设计的宽带高灵敏度振动传感器（拾振器） 采用点阵式可加背光的液晶显示屏，以适应横向长度和纵向6个光柱的需要，并可在夜间方便观察。

特设带宽三档变化，既照顾测听过程中振动能量分布的丰富性，又可在频率分析时更为精细。

wn-6000特设6个通道的存贮，既可分别将6频段信号也可将分别6个测点的测量值进行存贮。【主要技术指标】

放大倍数 100db内可调 频率分析宽度

70~4000hz范围，近5个倍频程，三种带宽。 频率分档 1：100hz 2：200hz

3：400hz 4：800hz 5：1500hz 6：3000hz

两种模式显示： 1) 横向单条柱状显示

2) 纵向6条柱状显示 屏幕70 × 40mm lcd显示窗

供电方式：6 × 1.2v可充电电池一组。 操作温度：-10 ~+50

存放温度：-10 ~+70 仪器箱尺寸 (l × w × d)：450 × 310 × 142 mm

重量：wn-6000主机箱内件 (包括电池) 1.2kg

wn-6000拾振器 (附座插连线) 0.6kg 手提箱包总重 5.2kg

本产品的加工定制是是，类型是数字检漏仪，品牌是万能，型号是WN-6000型，测量范围是70~4000HZ，测量对象是自动区分环境噪声和漏水噪声信号，让操作人员直观地判断漏水疑点。，工作温度是-10~+50 ( )，分辨率是0.01，电源是6 × 1.2V，尺寸是450 × 310 × 142 (mm)，重量是1.2 (kg)，编号是WN-3