

975V专用仪器仪表

产品名称	975V专用仪器仪表
公司名称	深圳市福田区万博精仪电子经营部
价格	28500.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:环境测试仪 品牌:Fluke/福禄克
公司地址	广东 深圳市福田区 深圳市华强电子世界三栋一楼C039室
联系电话	75583687906 15989546170

产品详情

公司简介：

万保刚电子公司（现称万保刚电子集团有限公司）成立于1983年；由一家店铺式销售开始，经过多年的努力发展，成为现今有规模、现代化管理模式的集团公司。万保刚电子集团于2001年正式在香港联交所上市，编号1213，全球拥有二十多家办事处及子公司，遍布全球各地；为中国区用户提供更方便、更快捷的售前售后服务，在深圳华强电子市场设立专营店（另设有万保刚北京、上海、深圳办事处）——深圳市福田区万博精仪电子经营部，主要负责(福禄克fluke、pomona、德鲁克druck、美格megger、路昌lutron、安捷伦agilent、公立kyoritsu、三和sanwa等)进口仪器、仪表的代理销售以及批发；公司采用储仓式、一站式现货供应的销售方式，热烈欢迎新老顾客来人来电垂询。

联系人:管建煌

联系电话：0755-83687797/15814737724

在线qq:476904396

相关资质证书 & 产品代理证书：

实体店铺地址：深圳市福田区华强电子世界三号楼一楼c039室欢迎来店参观体验

店铺实拍：

fluke 975 多功能环境测试仪

产品介绍：

fluke 975 多功能环境测试仪 一件工具，多种功能。

fluke 975 airmeter

测量工具融五种强大功能于一身，结实耐用，使用方便，使室内空气监测上升到一个新的水准。利用 fluke 975，可将 hvac 通风设置调整到最佳，符合 ashrae62 推荐标准。它可以主动监测生产环境状况，在第一时间迅速并准确的解决影响居住舒适度的问题。fluke 975 的测量范围包括：

温度流速湿度co2co

利用 fluke 975 airmeter 测量工具可以：

解决空间使用人的居住舒适度问题。检查建筑物hvac控制系统的运行状况。确定通风是否充分。监测气流和流速。测试危险的一氧化碳泄漏问题。进行风管截面取点法测量。优化 hvac 系统，管理能量成本。

技术指标：

测量规格		
温度	量程：	-20 ° c ~ 50 ° c
	显示分辨率：	0.1 ° c
	准确度：	± 0.9 ° c , 40 ° c ~ 60 ° c ; ± 0.5 ° c , 5 ° c ~ 40 ° c ; ± 1.1 ° c , -20

		° c ~ 5 ° c
相对湿度	量程： 显示分辨率： 准确度：	10 % ~ 90 % rh , 无冷凝 1% ± 2 % rh (10 % rh ~ 90 % rh)
风速	量程： 显示分辨率： 准确度：	50.0 fpm ~ 3000 fpm 0.25 m/sec ~ 15 m/sec 1 fpm (0.005m/sec) ± 4 % 或 4 fpm* ± 4 % 或 0.02 m/sec* ，以其中较大者为准。准确度规格只有当流速读数大于 50 fpm 方有效。
c0	量程： 显示分辨率： 准确度：	0 ~ 500 ppm 1 ppm ± 5 % 或 ± 3 ppm , 以其中较大者为准 , @ 20 ° c 和 50 % rh
c02	量程： 显示分辨率： 准确度：	0 至 5000 ppm 1 ppm 预热时间 1 分钟 (完整规格为 5 分钟) 2.75% + 75 ppm
计算规格		
露点温度	量程： 显示分辨率： 准确度：	-44 ° c ~ 50 ° c 0.1 ° c ± 1 ° c , 温度 -20 ° c ~ 50 ° c、相对湿度 40 % ~ 90 % 时 ; ± 2 ° c , 温度 -20 ° c ~ 50 ° c、相对湿度 20 % ~ 40 % 时 ; ± 4 ° c , 相对湿度 10 % ~ 20 %
湿球温度	量程： 显示分辨率： 准确度：	-16 ° c ~ 50 ° c 0.1 ° c ± 1.2 ° c , 相对湿度 20 % ~ 90 %、温度 -20 ° c ~ 60 ° c 时 ; ± 2.1 ° c , 相对湿度 10 % ~ 20 % 时
体积流量 (风管内)	量程： 显示分辨率： 准确度：	0 ~ 3,965 m3/m 0.001 m3/min 体积流量计算方法为数据点的平均值乘以风管面积。
%外部空气 (根据温度)	量程： 显示分辨率：	0 ~ 100% 0.1
%外部空气 (根据 co2)	量程： 显示分辨率：	0 ~ 100% 0.1 % n/a
一般性规格		
工作和存储温度：		-20 ° c ~ 50 ° c
湿度		10 % ~ 90 % (无冷凝)

海拔高度	多达 2000 m
抗震性能	mil-prf-28800f: class 2
多语言界面	英语、法语、西班牙语、葡萄牙语、德语
电池	充电锂电池（主要电池），三节-aa 电池（备用）
数据记录	25,000 条记录（连续），99 条记录（断续）
质保期	2 年

出厂附件：

型号名称	描述
fluke 975v	带流速测量功能的 airmeter™（已配探头）
fluke 975	airmeter™（主机一套，不配探头；探头另购）

万博精仪经营理念:诚信、周到、快捷！

订购热线：15814737724 0755-83687797

在线qq:476904396

本产品的加工定制是否，类型是环境测试仪，品牌是Fluke/福禄克，型号是Fluke975V，重量是2（Kg），产品用途是环境测量