

# 热套式双金属温度计

产品名称	热套式双金属温度计
公司名称	天长市兴国仪表销售部
价格	100.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:兴国 型号:WSS-411
公司地址	安徽 天长市 铜城车站南路
联系电话	05507515951 18955096951

## 产品详情

### 热套式双金属温度计

热套式双金属温度计[1]可配合各式安装套管，满足不同压力等级要求。可以直接测量各种生产过程中的-80-+500 范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面测温。

### 主要技术参数

标度盘公称直径：100

精度等级：1.0、1.5

连接尺寸：m20x1.5、npt1/2

热响应时间： 40s

防护等级： ip55

### 外形及尺寸

形式	d	a	b	e	d
径向型	105	23	73		8 10
155	23	73			
轴向型	65	50	110	34	
105	50	110	34		
万向型	105	23	178	120	
155	23	178	120		
电接点轴向型40135					
电接点径向型	128	72	150	42	
电接点万向型	128	40	175	98	

### 型号及规格

型号 测温范围  
精度等级  
保护管材料 规格  
公称压力 套管形式  
wss-403s -80-+40-40  
-+800-500-1000-150  
0-2000-3000-4000-5  
001、5 1cr18ni9ti30  
4316316I哈氏 c-2767  
5100150200300  
30mpa 螺纹连接式  
wss-503s wss-413s  
wss-513s wss-483s  
wssx-413s wssx-483s  
wss-403I 150-40mpa  
法兰连接式  
wss-503I wss-413I  
wssx-503I wss-483I

wss-583| wssx-403|  
wssx-483|

注：

可配各式安装套管，热安装套管形式详见热安装套管；

保护管其余材质根据协议订货；

打 \* 表示公称压力根据法兰压力等级而订。

选型须知

型号

精度等级

测温范围

安装固定形式

热安装套管形式

插入长度

例a：万向型双金属温度计，测温范围0-400 。热安装套管th01f，插入长度300mm.即为：wss-483th01f  
0-400 l=300mm.

本产品的加工定制是否，品牌是兴国，型号是WSS-411，类型是热套式双金属温度计，测量范围是-200-500（ ），结构型式是径向型，表面直径是50100150（mm），精度等级是1.5