

HL型弹性柱销联轴器

产品名称	HL型弹性柱销联轴器
公司名称	泊头市沧兴机械有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	是否进口:否 标准编号:HL 联轴器类型:弹性联轴器
公司地址	河北省泊头市堤口王村
联系电话	86-03175139558 15373177180

产品详情

hl型-弹性柱销联轴器已列为国家标准gb5014-85,适用于各种机械联接两同轴线的传动轴,通常用于动频繁的高低速运动。工作温度为-20 ~ +80 ;传递公称扭矩为40 ~ 2000n.m。弹性柱销联轴器具有较大结构简单、合理,维修方便、两面对称可互换,寿命长,允许较大的轴向窜动,具有缓冲、减震、耐磨等性能。轴孔型式有圆柱形(y)、圆锥形(z)和短圆柱形(j)。轴孔和键槽按国家标准gb3852-83《联轴器轴柱和键槽形式及尺寸》的规定加工。半联轴器采用精密铸造,铸铁ht20-40、铸钢zg35 ,轴孔和键槽采用拉制成型,柱销采用mc尼龙b制成。弹性柱销联轴器是利用若干非金属弹性材料制成的柱销,置于两半联轴器凸缘孔中,通过柱销实现两半联轴器联接,该联轴器结构简单,容易制造,装拆更换弹性元件 比较方便,不用移动两半联轴器。弹性元件(柱销)的材料一般选用尼龙,有微量补偿两轴线偏移能力,弹性件工作时受剪切,工作可靠性极差,仅适用于要求很低的中速传动轴系,不适用于工作可靠性要求较高的工况

本产品的是否进口是否,标准编号是HL,联轴器类型是弹性联轴器,品牌是沧兴,型号是HL,公称转矩是6000(N.m),轴孔是88,外形尺寸是300(mm),许用转速是120(r/m),孔径是99(mm),重量是150(g),允许扭矩是200(N·M),长度是250(mm),外径是300(mm)