

皮带流水线 流水线

产品名称	皮带流水线 流水线
公司名称	中山市小榄镇铭冠输送设备厂
价格	12888.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:MG设备 型号:老化线
公司地址	中山市小榄镇东区新华东路2村工业区
联系电话	86 0760 22182234 15019522667

产品详情

平面皮带装配线制作方案

一、 工程项目：连体式pvc皮带装配线

二、 规格参数：25000l × 400w × 750hmm

三、 数量：1台

四、 设备特点：pvc皮带输送、滚筒传动式、变频调速

五、 功能特点：本设备适用于各种流水作业的生产厂家，中小型物品的物流输送，动力系统采用调速系统，性能稳定，安全可靠，操作简单。

六、 材料、制作、说明：

1. 动力：采用江门电机股份有限公司生产1.5kw江晟电机，嘉诚牌70型减速机，台湾进口爱德利2hp变频器，速度可调。

2. 机身：采用50 × 40 × 1.5mm方管制作,2米一段，承托采用0.8镀锌板折弯制作。支脚配可调镀锌水平脚杯。机头封板采用1.2mm冷板弯轧成型。

3. 输送带：采用优质绿色输送专用pvc胶带，规格为50000 × 400 × 2mm环型无缝热接驳胶带。

4. 工作台：对面坐式长条型工作台，规格为25000 × 500 × 750mm，支撑架采用20 × 40 × 1.5mm方管制作，30 × 30角铁承托，台板采用优质15mm木夹板，面贴白色防火板，t型胶包边。

5. 电源插座：两路设在皮带的下部，采用2000 × 50 × 25 × 0.8mm镀锌线槽连接电源，插座采用二三方插每米布置一个。
6. 灯架照明：h型灯架，采用40 × 40 × 1.5mm方管制作，2米一段，采用2000 × 50 × 25 × 0.8mm镀锌线槽连接电源，配40w单支带罩支架，每1.25米一支，双边布置。
7. 工艺卡:在灯架中间设一路工艺卡,采用h型铝材滑轨,每个工位布置一块a4文件袋。
8. 气管:在灯架上方设置一路4分气管,每1米一段，四通加快速接头连接，两边使用。
9. 电器控制：由一个配电箱控制，插座电源分左右控制，照明电源分四路控制，减少资源浪费。
10. 机体颜色：机身表面采用电脑白高温喷塑。

本产品的加工定制是是，品牌是MG设备，型号是老化线，用途是老化检测