

SDA气缸 63-40 50-30

产品名称	SDA气缸 63-40 50-30
公司名称	肇庆市端州区麦斯气动设备厂
价格	143.00/个
规格参数	品牌:麦斯 型号:SDA-S20X30 种类:薄型气缸
公司地址	广东 肇庆市端州区 黄岗东禹村新园路88号麦斯气动厂
联系电话	07582730809/2720809/6180610 13527068425

产品详情

sda系列超薄气缸

型号;sda32-20 sda32-45 sda32-100 sda40-25 sda40-50 sda40-75 sda50-15 sda50-35 sda50-50 sda50-100
sda63-10 sda63-30 sda63-45 sda63-75 sda80-30 sda80-45 sda80-100 sda 100-20 sda100-35 sda100-50 sda100-75
sda100-100

sda系列薄型气缸又叫治具气缸，轻巧可供应标准型，双出型，单作用型，行程可调型，附磁型，标准型缸径有：12mm,16mm,20mm,25mm,32mm,40mm,50mm,63mm,80mm,100mm，行程：5mm,10mm,15mm,20mm,25mm,30mm,35mm,40mm,45mm,50mm,55mm,60mm,65mm,70mm,75mm,80mm,非标气缸定做需提供样品和技术参数联系：梁生:13005572812

特性

- 1.薄且轻性：在保持既有动作精度及产品使用寿命下，其全长值为一般气缸的1/2 ~ 1/3。
- 2.易安装性：使用埋入式的安装方式进行设计，不需安装任何配件达到既有空间的要求。
- 3.易维修性：采用简易的组装方式进行设计，方便装拆及维修。
- 4.磁性开关：在主体外围预留装配槽，使磁性开关在安装，固定及安装位置调整时，均及其简单。

5.适用范围：此气缸适用于安装空间有限，行程短，又需要一定的夹紧力条件下。

优点

- 1.对压力输入响应迅速。
- 2.与其尺寸相比夹紧力大。
- 3.最小安装空间。
- 4.内置式传感器沟槽，适用于接触或非接触式终端感测。
- 5.缸体采用高品质铝合金型材拉制而成。内壁经过硬质阳极氧化处理，耐腐蚀和耐磨性大大提高。
- 6.缸体表面经过抛丸及氧化处理，使表面即美观又可提高耐腐蚀性。
- 7.端盖采用整根铝合金精车而成，结构强度和密封性极好，并经过抛丸氧化处理。使外观美观，适用寿命长。
- 8.活塞杆表面经过预先滚压硬化处理，经电镀，硬铬，精磨使其具有良好的防锈耐磨性能。并可根据客户要求定制不锈钢活塞杆。
- 9.所有密封件结构先进，品质优良。可在无供油的情况下正常工作，耐磨性能好，使用寿命长。可根据客户要求使用耐高温，耐腐蚀的特殊密封圈。
- 10.安装方式多种多样，并可根据客户要求组装成，可调速气缸，带控制阀气缸等特殊功用气缸。超薄气缸sda、ssa、sta、sdad、sdaj、sdat、sdaw系列气缸（双轴复动多位置型）。pbcd、pbj、pbcj系列笔型气缸。su、sud、suj系列标准气缸

可订做亚德客标准气缸（无拉杆式）ma系列气缸（复动型）、mac系列气缸（复动缓冲型）、msa系列气缸（单动伸出型）、mta系列气缸（单动引入型）mad系列气缸（双轴复动型）、macd系列气缸（双轴复动缓冲型）、maj系列气缸（复动可调型）、macj系列气缸（复动可调缓冲型）、mar系列气缸（复动缓冲型）亚德客超薄气缸型号;sda32-20 sda32-45 sda32-100 sda40-25 sda40-50 sda40-75 sda50-15 sda50-35 sda50-50 sda50-100 sda63-10 sda63-30 sda63-45 sda63-75 sda80-30 sda80-45 sda80-100 sda 100-20 sda100-35 sda100-50 sda100-75 sda100-100

本产品的品牌是麦斯，型号是SDA-S20X30，种类是薄型气缸，缸径是12~100（mm），气缸数是12，理论作用力是10（N），最大负荷是10（N），最大力距是10（Nm），重量是1（kg），适用范围是自动化设备模具，加工定制是是