SDE6700ST3单相小型超静音柴油发电机组

产品名称	SDE6700ST3单相小型超静音柴油发电机组
公司名称	常州苏众联机械有限公司
价格	4600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:苏众联 型号:SDE6700ST3
公司地址	武进区雪堰镇绣衣村
联系电话	0519-83381998 13771000200

产品详情

苏众联牌风冷柴油发电机组广泛应用于电信、财政金融、医院、学校、商业等部门、工矿企业和住宅的应急备用电源，军事与野外作业，车辆与船舶等特殊用途的独立电源。

一、 风冷柴油发电机组主要特点

1.风冷柴油发电机组采用风冷柴用机作为动力，因此具备了风冷柴油机适用场所广，不需要水冷确柴油机的特点，特别适合工程建设、电信、军事、农林渔业等需要野外作业，且离水源地较远的场所，省去频繁加水的苦恼。

2.目前的风冷单缸柴油机均为第二代单缸柴油机，各项指标均符合国家对于第二代单缸机的技术要求，比重轻，排放低，使得目前的单缸风冷发电机组更经济，更环保。

3.由于采用第二代单缸柴油机燃油喷射技术，使得柴油机油耗大大降低，每千瓦时消耗柴油不超过280克，相比同排量的汽油机，节油30%左右。

4.由于柴油机本身具有的高扭矩，可靠性高的特点，使得柴油发电机具有发电稳定性好，功率损耗小的特点，加上柴油机采用压燃式点火方式，不需要火花塞及化油器，更使机组结构简单，便于维护。

二、 风冷柴油发电机组选购注意事项

1.发电机组的选择主要考虑有机械与电气性能，机组的用途、负荷的容量与变化范围、自动化功能等。

2.机组的使用的海拔高度（海拔高机组效能会降低）及气候条件（防沙、防潮、防盐等），使用场所允许背景噪音限值（如居民区、办公场所、医院等只允许低噪音等地方，建立使用静音机组，代号为“t

”）。

3. 在选择机组时，务必计算电器产品的标定功率和必要发电量，即考虑电器负荷容量的变化，特别考虑电电器起动时，起动电流到达最大值，此时负荷也为最大值（可参考表1、表2中各项电器所需最大功率进行选择）。如多个电器同时使用，则多个电器最大功率之和即为发电机组允许使用负荷的最大值。

本产品的加工定制是是，品牌是苏众联，型号是SDE6700ST3，输出功率是5.0（KW），额定电流是23.9/47.8（A），频率是50/60（Hz），转速是3000/3600（RPM），电压是230（V），配套动力是186FAE，起动方式是电起动，相数是单相