

pp六角蜂窝斜管

产品名称	pp六角蜂窝斜管
公司名称	郑州嵩鑫矿业有限公司
价格	320.00/个
规格参数	加工定制:是 含量 :100 (%) 材质:pp
公司地址	巩义市夹津口镇申沟村
联系电话	15937199556 13673675006

产品详情

>适用范围斜管主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用最广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广，处理效果高，占地面积小等优点。适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理，即适用于新建工程，又适用于现有旧池的改造，均能取得良好的经济效益。

直管主要用于生物滤池的高负荷生物滤池、塔式生物滤池、淹没式生物滤池（又称接触氧化池）以及生物转盘的微生物载体，对工业有机废水和城市污水进行生化处理。

>产品特点

· 斜管特点：

· 1. 湿周大，水力半径小。

· 2. 层流状态好，颗粒沉降不受絮流干扰。

· 3.

当斜管管长为1米时，有效负荷按3-5吨/米²·时设计。v₀控制在2.5-3.0毫米/秒范围内，出水水质最佳。

· 4.

在取水口处采用蜂窝斜管，管长2.0~3.0米时，可在50-100公斤/米³泥砂含量的高浊度中安全运行处理。

· 5. 采用斜管沉淀池，其处理能力是平流式沉淀池的3-5倍，加速澄清池和脉冲澄清池的2-3倍。

· 直管特点：

- 1、处理效率高于活性污泥法，一般水力负荷为100-200米³/米²·日，有机负荷为2000-5000克/米³，因此缩小了占地面积。
- 2、曝气强度低于活性污泥法，且不需污泥回流，故能降低动力消耗及简化管理。
- 3、污泥量少，减少了污泥脱水等后处理工作量。
- 4、产生的污泥沉降性好，有利于后段悬浮物的去除。
- 5、适应性强，能适应不同水质的范围大，对水质、水量突变的冲击负荷的忍耐力强，维持稳定的处理效果。

联系方式：

郑州嵩鑫矿业有限公司

销售经理：王元元

地址：巩义市夹津口工业园区

电 话：86- 0371 64367884

传 真：86- 0371 64359682

www.song-xin.comwww.lvliiao99.com

本产品的加工定制是是，含量 是100（%），材质是pp，厂商是嵩鑫，密度是100（g/cm³），执行质量标准是厂标，规格是50