

200X法兰减压阀

产品名称	200X法兰减压阀
公司名称	中山威孚阀门机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海阀门二厂 型号:200x-16 材质:球墨铸铁
公司地址	广东广州市天河区建中路海天楼广海大厦1702
联系电话	86 020 38325419 13538882050

产品详情

原理编辑设备组成

水利控制阀就是水压控制的阀门，水力控制阀由一个主阀及其附设的导管、导阀、针阀、球阀和压力表等组成。根据使用目的、功能及场所的不同可演变成遥控浮球阀、减压阀、缓闭止回阀、流量控制阀、泄压阀、水力电动控制阀、水泵控制阀等。

安装要求

200x减压阀前要安装过滤器，并应便于排污的要求。

水利控制阀是一种利用水自润式阀体，无须另加机油润滑，如遇主阀内零部件损坏时，请按下列指示进行拆卸。（注：内阀内一般消耗损伤品为膜片和 ...

但在工程中应用水力控制阀时，还存在一定误区，如阀的适用条件，阀的设计选用要求，安装要点等，为此，本文拟以 cecs 标准《水力控制阀应用设计规程》为基础，结合本人的体会来阐述上述诸方面的问题。

本产品的品牌是上海阀门二厂，型号是200x-16，材质是球墨铸铁，形态是隔膜式，连接形式是法兰，驱动方式是水力控制，流动方向是双向，公称通径是50-300，零部件及配件是阀体，外形是中型，标准是国标，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是先导式，适用介质是水，规格是100