

# 不锈钢气动角座阀

产品名称	不锈钢气动角座阀
公司名称	常州市生久不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:生久 型号:BDJ
公司地址	江苏常州市天宁区关河中路65号
联系电话	86 0519 85307113 18661193851

## 产品详情

气动角座阀保持流速能够节省空间·它采用带弹簧安全保护的单作用气动执行机构来操作的导向角座阀·使用时，应该选择常开或常闭·

中文名  
气动角座阀

压力范围  
0-1.6mpa

环境温度  
-10 ~+60

介质温度

-10 ~+180

## 1概述

气动角座阀广泛应用于短时间频繁启动，具有反应灵敏，动作准确的特点，配合电磁阀使用，用气动控制可准确控制气体、液体流量。可实现准确控温、滴加液体等要求。湿热灭菌柜应用角座阀控制蒸汽量准确控温。

## 2分类

气动角座阀按汽缸可分为：

单作用和双作用

全不锈钢气动螺纹角座阀

单作用（气动头通常为一个孔）；工作原理：根据弹簧复位达到开启和关闭的作用，分为常开型与常闭型。

双作用（气动头通常为两个孔）；工作原理：给气控制其开关。

气动角座阀按管道安装类别可分为：

不锈钢气动丝扣（内螺纹）角座阀

不锈钢气动快装式角座阀

不锈钢气动法兰角座阀

气动角座阀按实际应用情况分为：

全不锈钢气动丝扣（内螺纹）角座阀

全不锈钢气动快装式角座阀

全不锈钢气动法兰角座阀

## 3参数

气动角座阀实际应用参数：

压力范围：0-1.6mpa

介质温度：-10 ~+180

环境温度：-10 ~+60

不锈钢气动丝扣（内螺纹）角座阀规格：dn15-80

不锈钢气动快装角座阀规格：dn15-60

不锈钢气动法兰角座阀规格：dn15-100

全不锈钢气动丝扣（内螺纹）角座阀：dn15-65

全不锈钢气动快装式角座阀：dn15-65

全不锈钢气动法兰角座阀：dn15-80

#### 4材料

阀体材料：不锈钢

密封材料：聚四氟乙烯

执行机构外壳：聚酰胺、不锈钢

气动角座阀在生活中的应用：

控制气体：中性气体，空气

控制液体：自动化工业控制流体、食品级乳工业、生活用水、普通管道流体介质等。

#### 5应用领域

啤酒饮料灌装设备、气体工业

本产品的加工定制是是，品牌是生久，型号是BDJ，材质是不锈钢，连接形式是法兰螺纹快装，公称通径是15-100（mm），密封形式是软密封型，压力环境是低压，工作温度是-10 ~+180，标准是国标，流动方向是单向，形态是角式，零部件及配件是执行器，类型(通道位置)是二通，适用介质是水，气，用途是调节，规格是DN15-DN100