

启闭机闸门-PXM钢制闸门

产品名称	启闭机闸门-PXM钢制闸门
公司名称	宁晋县中禹水利机械厂
价格	10000.00/个
规格参数	品牌:中禹水利 型号:钢制闸门 连接形式:铸钢
公司地址	中国 河北 宁晋县 营台工业区
联系电话	86 0319 5489690 18732972825

产品详情

企业网站：www.zhongyusl.com

联系邮箱：zhongyusl@126.com

平面钢闸门：按用户图纸生产，每吨10000元，如需喷锌，每平米加款120元，也可为用户设计图纸。请致电洽谈，按需定做。

应用场合1、洞孔类（四边止水，多一道门楣），一般指井用、坝用（含取水口），大多为垂直升降。启闭工况：平水位开启（正常指检修门，一般带水位平衡阀），动水位开启（正常指工作门，一般带滚轮），平动开关（正常指事故门）。水压方向：正向、正反双向、反向（一般须带楔块或液压压紧）。2、开口类（三边止水），一般指渠用、河道用。动作形式：垂直升降（一般可省略s）、左右横移（h）、前后旋转[分边轴（单x1、双x2）和中轴x0]、上下卧倒（w）、弧形移动（d）。3、垂直升降（1）门体结构：叠梁门（调节水位或便于起吊）、插板门（小型渠道用）、平面钢闸门（2）吊点结构（一体式除外）：固定绳用（11），固定螺杆用（12），配抓落机构用（13）。双吊点：固定绳用（21），固定螺杆用（22），配抓落机构用（23）。（3）、止水方式：正向止水（1），双向止水（11），反向止水（111），带底坎止水（iv），平底止水（代号v可省略）。4、插板门、楔紧钢闸门一般规格小于3.0m×3.0m,材料大多为不锈钢,多用于市政工程。

特点1、闸门本体为焊接成形件，结构形式多样化，适用性强。2、材料选用范围广，合理的结构强度设计，可以满足各种压力和环境要求。3、密封大多采用软止水（橡胶密封），虽然摩擦系数大，但止水效果好，允许门体有微量弹性变形。4、配套的启闭形式，方式多样，可实现一机多孔和一孔多门等多种场

合。

本产品的品牌是中禹水利，型号是钢制闸门，连接形式是铸钢，主体材料是铸钢，公称通径是100（mm），材质是铸钢