

单吊点QPG-80T高扬程卷扬式启闭机

产品名称	单吊点QPG-80T高扬程卷扬式启闭机
公司名称	冀州市顺禹水利机械厂
价格	109500.00/个
规格参数	类型:卷扬式启闭机 品牌:顺禹牌 型号:QPG-80T
公司地址	河北 冀州市 西王开发区
联系电话	86-03188831818 18831954666

产品详情

qhq型卷扬启闭机系列产品，规格有启门力60kn~1000kn共二十余种，可供用户选择;如用户有特殊要求，可修改设计，以满足使用要求。qhq系列卷扬启闭机分为两支点和三支点两种型式。日常单吊点卷扬启闭机维护方法：如果经常不使用卷扬启闭机时，要把卷扬启闭机停放在干燥的室内。不得已停在室外者，应选平坦的地面并铺上木板。停放后用罩布盖好。长期存放前，须对卷扬启闭机内部进行保养、修复损坏机件，并对其进行彻底清理，保持技术状态良好。在停放处的排列和布置，应保证任何一台卷扬启闭机机械的进出均不受其他机械的影响。应将机械的燃油控制杆置于怠速位置，各操纵杆置于空挡位置。电动机的保管。放掉卷扬启闭机电动机内的冷却水。更换新机油。新机油通常呈中性，不会腐蚀发动机的金属机件。燃油箱加满柴油，避免燃油箱生锈。如条件允许还应加入防腐剂。卷扬启闭机停机期间应每月启动一次发动机，使卷扬启闭机机械作短距离行驶，使各零件润滑处建立新的油膜，防止生锈。应注意：在卷扬启闭机启动前应注满冷却水，结束时应放尽冷却水。对机器的表面进行防锈处理。在存放卷扬启闭机前，应视卷扬启闭机外表面防锈漆漆皮脱落面积的大小来确定是用补漆的办法还是用整机重新喷漆的方法进行修补、卷扬启闭机的工作装置，对其金属裸露处的防锈方法是涂抹黄油。启闭机产品规格从0.5t到100t，共20多种，螺杆式启闭机：手电两用螺杆式启闭机、手摇螺杆式启闭机、侧摇螺杆式启闭机、手推带锁启闭机、全封闭螺杆启闭机、双吊点螺杆式启闭机等系列品种，并可根据用户要求配备有机锁、高度计、远程控制电器柜等附属装置；卷扬启闭机从6t到2x63t共30多种规格，卷扬式启闭机：qpq型、qpt型移动卷扬式启闭机、qhq弧门卷扬式启闭机、qpg高扬程卷扬式启闭机、qpk快速卷扬式启闭机。产品具有结构紧凑、承载能力大、运行平稳可靠、维修方便等特点。铸铁闸门产品规格从0.2x0.2至5x5m，铸铁闸门：单向止水铸铁闸门、双向止水铸铁闸门、镶铜铸铁方闸门、镶铜铸铁圆闸门、机闸一体铸铁闸门、铸铁堰门、铸铁拍门、铸铁潮门、高压闸门、电动闸门、手动闸门。钢闸门：平面滑动钢闸门、平面定论钢闸门、弧形钢闸门、不锈钢闸门、不锈钢拍门、渠道钢闸门、机闸一体渠道钢闸门。具有止水效果好、耐腐蚀、免维护、安装方便等特点。橡胶止水产品有：橡胶止水带，pvc塑料止水带，腻子型(pn)遇水膨胀橡胶止水条,制品型(pz)遇水膨胀橡胶止水条，ps-852双组份聚硫防水密封胶,中空玻璃胶,氯丁橡胶棒，桥梁伸缩缝装置，板式橡胶支座，聚乙烯闭孔硬质泡沫塑料板，软式透水管，塑料盲沟，排水盲沟。

本产品的类型是卷扬式启闭机，品牌是顺禹牌，型号是QPG-80T，功率是22KW，材质是铸铁，启闭力是800KN，产品重量是8200