

施耐德金属外壳插片型安全开关 XCSB501

产品名称	施耐德金属外壳插片型安全开关 XCSB501
公司名称	无锡盛特威自动化设备有限公司
价格	865.00/个
规格参数	品牌:Schneider/施耐德 型号:XCSB702 , XCSB711 额定电压:AC300 (V)
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖街道景丽东苑12号
联系电话	15358007180

产品详情

主要信息

范围	preventa安全检测
电气连接	端子
极数	3
产品或组件类型	防护装置开关
触点类型和构成	1 nc + 1 no + 1 no 在...上输出
触线操作	慢断, (2 no 交错)
锁闭选项描述	带有执行器锁定装置, 通过按钮进行解锁
组件名称	xcsb
就地信号	没有
物料	金属
操纵头类型	键控转塔头
电缆进线孔	1带孔进线 pg 13.5
电缆外径	9...12 mm

补充信息

锁状连合力	1 x 0.5...2 x 1.5 mm ² 带有或不带电缆末端
强制打开	带有nc触头
机械寿命	600000 cycles
最小制动速度	0,01 m/s
最大操动速度	0,5 m/s
触线规定牌号	a300 , ac-15 (ue = 240 v , ie = 3 a) 符合 en/iec 60947-5-1a300 , ac-15 (ue = 120 v , ie = 6 a) 符合 en/iec 60947-5-1q300 , dc-13 (ue = 250 v , ie = 0,27 a) 符合 en/iec 60947-5-1q300 , dc-13 (ue = 125 v , ie = 0,55 a) 符合 en/iec 60947-5-1

lithe 约定封闭发热电流	10 a
ui额定绝缘电压	300 v 符合 ul 508300 v 符合 csa c22-2 no 14500 v 符合 en/iec 60947-1
uimp额定冲击耐受电压	6 kv 符合 en/iec 60947-5-1
接线端子间的阻抗	30 mohm 符合 en/iec 60947-5-4
短路保护	10 a 熔丝管 类型 gg (gl)
作动器强制抽出 rtc	1500 n
抽出的作动器力量	20 n
工作额定值	10 cyc/mn 用于最高耐用性
安全等级	可以达到 4 类 带相应监控系统与正确接线 符合 en/iso 13849-1 可以达到 pl = e 带相应监控系统与正确接线 符合 en/iso 13849-1 可以达到 sil 3 带相应监控系统与正确接线 符合 iec 61508
安全可靠的数据	b10d = 5000000 (受机械或触点磨损限制使用期限为10年的值)
釜体材料	扎马克锌基压铸合金
头部材料	扎马克锌基压铸合金
产品重量	0,475 kg

环境

标准	csa c22-2 no 14en/iec 60204-1en/iec 60947-5-1en/iso 12100en 1088/iso 14119ul 508
产品证明	csaul
保护性处理	tc
工作环境温度	-25...70 ° c
存储环境温度	-40...70 ° c

preventa xcs 安全开关

性能描述

机械触头技术塑料外壳xcs p / pl / pr / tl / tr> 安全门开关，插片式，摆杆式，合页式> 单电缆进线口 (xcs p) / 双电缆进线口 (xcs t) > 防护等级：ip66 + ip67 (xcs p) / ip67> 触发位置：5 ° (xcs pl/pr/tl/tr) > 2 或 3 慢动触点xcs mp / pa / ta / te> 插片式安全门开关> 预制电缆/1 iso m16 电缆进线口 (xcs pa/te) / 2 电缆进线口 (xcs ta) > 防护等级：ip67> 2 或 3 个 速动或慢动触点金属开关xcs d / m> 安全限位开关> 1 电缆进线 (xcs d) / 预制电缆 (xcs m) > 防护等级：ip66 + ip67 (xcs d) / ip66 + ip67 + ip68 (xcs m) > 3 触点 (xcs d) / 3 或 4 触点 (xcs m) xcs a / b / c / e> 插片式门开关> 1 电缆进线/2 电缆进线 (xcs e) > 防护等级：ip67> 3 慢动触点

优势

一个完整和扩展的安全开关产品线，3个系列采用2种技术，带或不带安全处理功能的门磁开关,塑料或金属本体的安全开关，安全开关用于保护操作人员，当防护门打开时，对危险运动发出停止指令。仅30mm宽的外壳封装，方便安装和集成到机械设备3触点故障诊断和torx专利梅花螺丝，增强安全等级并满足所用类型的客户需求

应用范围

安全门磁开关> 适于安装有小型安全门的机械设备 (不需要精确对准，需要频繁开启) 如：包装机，贴

标签机，灌装线，食品和饮料机械等塑料安全开关>
适用于轻工机械，物料搬运，纺织机械，机械手等金属安全开关>
适用于重型机械，机床工具，压力机，汽车，冶金及其他恶劣工矿环境

qq:694256741 手机：15358007180

本产品的品牌是Schneider/施耐德，型号是XCSB702，XCSB711，额定电压是AC300（V），超行程是XCSM3910L5，XCSM3915L1，工作行程是XCSM3915L2，XCSM3915L5，额定电流是10（A），结构类型是直动式，开关类型是常开，应用范围是XCSM3916L1，XCSM3916L2，产品认证是CCC，接触电阻是XCSM3916L5，XCSM4102L1（M²），绝缘电阻是XCSM4102L2，XCSM4102L5（M²），寿命是100万（次），温度范围是-25---+70（℃）