

斯派莎疏水阀FT14-4.5 螺纹连接疏水阀

产品名称	斯派莎疏水阀FT14-4.5 螺纹连接疏水阀
公司名称	无锡科科阀门销售有限公司
价格	1688.00/个
规格参数	品牌:斯派莎克spiraxsarco 型号:FT14-4.5 材质:球墨铸铁
公司地址	中国 江苏 无锡 新区金城东路299号五洲国际工业博览城D39-116
联系电话	86 0510 88231666

产品详情

产品介绍

产品信息商品名称：浮球式疏水阀商品型号：ft14-4.5商品品牌：斯派莎克 商品阀体：球墨铸铁商品口径：1/2"-2"阀体设计条件：pn16

产品实拍图

产品详细参数(主要部件)

spiraxsarco/斯派莎克3085129166

特别提醒：如需要口径3/4"-2"报价，

请联系客户热线：13771016692（洪生）

注：1、全网斯派莎克产品我司的数量最为齐全，参数最为详细。如有需要产品详细参数，请随时联系我司客服人员。

2、本文中所有文字、数据、图片、报价均只适用于参考。如有不清楚产品参数和产品报价请随时联系我司客服人员。（报价需提供贵公司名称及联系方式和使用单位名称）。

简介ft14球墨铸铁浮球式蒸汽疏水阀，内置自动排空气阀装置，螺纹连接。ft14可以在线维修，无需拆卸管道。可供型号ft14(r-l) 从右至左水平连接ft14(l-r) 从左至右水平连接ft14(v) 流向向下垂直连接
其它选项 除带有排气阀外，该型号的疏水阀还带有破蒸汽汽锁装置ft14c (slr)，以防止系统中出现蒸汽汽锁。型号名称后带有字母“c”。ft14x 该型号的疏水阀带有内置过滤网。液囊ft14 使用bp99/32液囊，可应用于过热蒸汽，过热度为 150 @0bar g，50 @32bar g。标准本产品符合欧洲压力设备指令97/23/ec。证书本产品可提供制造商的测试报告。注：如需提供证书，请在订购时注明。口径和管道连接1/2"，3/4" 和1" 螺纹连接，bsp或npt。工作范围限制条件

阀体设计条件	pn16
pma 最大允许压力	16 barg@100
tma 最大允许温度	250 @13bar g
最低允许温度	-10
pmo 饱和蒸汽下最大工作压力	14 bar g
tmo 最大工作温度	250 @13bar g
最低工作温度	0
dpmx最大压差ft14-4.5	4.5 bar
dpmx最大压差 ft14-10	10 bar
dpmx最大压差ft14-14	14 bar
设计最大冷态水压试验压力	24 bar g

材质

序号	部件	材质1	阀体	球墨铸铁
	din 1693	ggg40		
2	阀盖螺栓	钢		
	bs 3692	gr.8.8		
3	阀盖垫片	加强型片状石墨	4	阀盖

球墨铸铁 din 1693 ggg 40

5 主阀阀座 不锈钢 bs 970 431 s29

6 主阀/排气阀阀座垫片 不锈钢 bs 1449 409

s197 主阀装配螺丝 不锈钢 bs 6105 ci

a2-708 浮球杆机构 不锈钢 bs 1449 304

s169 排空气阀组件 不锈钢10 枢轴支架 不锈钢 bs

1449 304 s1611 枢轴销 不锈钢12 slr装置

不锈钢 bs 970 303 s2113 slr垫片 不锈钢 bs 1449

304 s1614 slr密封 石墨

15 防冲蚀导向装置(仅1") 不锈钢 bs 970 431 s2916 主阀弹簧(仅1") 不锈钢

bs 2056 302 s26

注：部件15嵌入部件1中(仅1")。

尺寸/重量(近似):mm和kg排量注：图中排量为基于饱和温度下的冷凝水排量，当排放过冷水时，排空气阀装置会增加冷凝水排量。在冷态起机状态，热静力排空气阀装置打开，可增加冷凝水的排量。对于4.5 bar的阀至少可以增加图中所示量的50%，对于10bar和14bar的阀，至少可以增加100%。安全信息、安装和维修详细信息请参考随产品提供的安装维修指南(im-s02-13)。注：安装时使流体流动方向与阀体上箭头所示方向一致，并确保浮球臂位置水平以保证浮球能自由垂直升降，如需要，可现场改变流动方向。处理本产品可循环使用，处理得当不会引起环境问题。订购说明举例：1-斯派莎克 $\frac{1}{2}$ " ft4-4.5(r-l)浮球式蒸汽疏水阀，bsp螺纹连接，带排空气装置。备件图中实线部分所示为可供备件，虚线部分不作为备件提供。

可供备件带浮球的主阀组件 3,5,6,7(2套),8,10,11,16(仅1")排空气阀装置

3,6,9破蒸汽汽锁和排空气装置

3,6,9,12+14,13阀盖垫片(3套)维修组件

3,5,6,7(2套),8,9,10,11,16(仅1")订购备件请按上述说明订购备件，并标明疏水阀的型号，口径和压力等级。

产品包装及附件图

售后条款

厂家货源正品

厂家一手货源，公司生产周期短，斯派莎克货品品质保证，假一赔十。

订货说明

1台斯派莎克3/4" 螺纹连接 pn16 浮球式疏水阀ft14-4.5。

关于尺寸

尺寸根据型号，口径，厂里都有统一标准。如果原先是国产想更换为斯派莎克产品，请咨询人员。

关于客服

如您的咨询没能及时回复，可能咨询量过大或系统故障。请留言或致电联系。报价可发至邮箱：3085129166@qq.com(需提供贵公司名称和联系方式。谢谢！)

关于售后

斯派莎克产品非出厂质量问题，不可退换货。正品保证，假一赔十。

关于发货

备货一般2-5天，如急件，请备注说明。长期合作物流：顺丰、德邦、中铁、圆通、韵达、汇通等。

本产品的品牌是斯派莎克spiraxsarco，型号是FT14-4.5，材质是球墨铸铁，连接形式是螺纹，种类是浮球式，公称通径是1/2寸-2寸（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是高温，流动方向是单向，驱动方式是蒸汽，零部件及配件是配件，形态是膨胀式，类型(通道位置)是直通式，最大允许压力是PN16，最低工作温度是0，最大允许温度是250