

ZAZX电动三通调节阀 铸钢高温换向三通式硬密封型调节阀

产品名称	ZAZX电动三通调节阀 铸钢高温换向三通式硬密封型调节阀
公司名称	杭州欣叶控制阀有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:欣叶 型号:ZAZX
公司地址	杭州富阳区银湖街道洪庄村
联系电话	86 0571 63421691 13868198216

产品详情

特点：

zazx型电动三通合流、分流调节阀采用圆筒型薄壁窗口形阀芯导向。配用dkz直行程电动执行机构，接受0~10或4~20ma.dc信号驱动阀门启闭。其中三通合流调节阀用于将两种流体混合成第三种流体，或不同温度的同种流体，混合成同一温度流体。三通分流阀将一种流体分成两路流体。

本系列产品口径由25mm至200mm，公称压力有1.0、1.6、4.0、6.4mpa，温度范围内-60 至450c的，控制信号为0~10或4~20ma.dc。配用不同的执行机构可分为普通型和电子型两种。

技术参数：

公称通径dn (mm)	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	
额定流量系数kv	合流	8.5	13	21	34	53	85	135	210	340	535
	分流	8.5	13	21	34	53	85	135	210	340	535
	可用合流结构替代										
额定行程l (mm)	16	25			40			60			
执行器推力n	2000				5000			10000			
公称压力pn (mpa)			1.6		4.0		6.4				
固有流量特性	直线或等百分比										
固有可调比r	30										
两种介质温度差t ()			铸铁		15 铸钢、铸不锈钢		200				
信号范围ma	0~10				4~20						
电源电压v	24					220					
允许泄漏量	10-4x阀额定容量										

本产品的加工定制是是，品牌是欣叶，型号是ZAZX，材质是铸钢，连接形式是法兰，公称通径是40（m m），适用介质是导热油，压力环境是低压，工作温度是高温，流动方向是换向，驱动方式是电动，零部件及配件是执行器，形态是其他，类型(通道位置)是三通式，标准是国标，密封形式是硬密封型