

# 玻璃钢硫酸储运容器

产品名称	玻璃钢硫酸储运容器
公司名称	安丘市发达玻璃钢厂
价格	800.00/个
规格参数	品牌:发达 型号:1-5000 容积:1-5000 ( m3 )
公司地址	山东省潍坊市安丘市新安街道董家庄村前
联系电话	13906467173

## 产品详情

玻璃钢罐采用微机控制缠绕工艺制作而成,产品种类有缠绕玻璃钢储罐,玻璃钢卧式,立式贮罐,运输罐,压力罐,化工设备罐,化学反应罐,贮槽等。

筒体1通常由内表面层、内层、强度层和外表面层四层组成。根据要求也可采取其他分层结构；罐的壁厚根据设计要求的前提下改变2.筒体内层表面层、内层的树脂含量根据贮存介质的不同而变化3.内壁的锥角部超过1°。4.在装载条件下，罐壁的允许环向应变不得超过0.1%5.纤维缠绕层，取螺旋缠绕角为80°时，轴向拉伸强度不低于15mpa封头1.立式贮罐的封头可采用椭球形、平形和圆锥形，上下封头也可采用不同形式组合。卧式贮罐的封头为椭圆形2.封头强度层以喷射、手糊为主，缠绕包络为辅：表面毡、短切原色毡及无捻粗纱布铺放时，层间接缝应错开，宽度不小于60mm.塔接宽度为30mm.树脂质量含量不低于40%3.立式贮罐为平地时，底部拐角半径不小于38mm,底部增厚递减与平底相切，拐角加强区的最小厚度为筒体和封头的结构厚度之和支座1.卧式贮罐的鞍形支座数量不少于两个，鞍座也可用钢、铸铁、砵或手糊玻璃钢制作2.鞍座的包角不小于120°。鞍弧与贮罐外壁园吻合3.任意两个鞍座间的距离不大于筒体公称直径的1.5倍4.平形底贮罐采用平面砵基础。支座上垫软质垫或200mm厚砂垫层5.椭球形下封头贮罐可采用玻璃钢或树脂混凝土支腿座.支腿座与玻璃缸垫层的形面应吻合：6.罐底与支腿座连接处可加玻璃钢圈肋或钢质吊耳。

本产品的品牌是发达，型号是1-5000，容积是1-5000 ( m3 )，重量是50-2000 ( kg )，适用物料是任意，高度是1-400000，加工定制是是，外形尺寸是10