

40-40-12三合一矿泉水生产线

产品名称	40-40-12三合一矿泉水生产线
公司名称	张家港马尔斯机械有限公司
价格	380000.00/个
规格参数	建议零售价:¥ 420000.00 加工定制:是 品牌:马尔斯
公司地址	江苏苏州张家港市常阴沙通运北路12号
联系电话	0512-58960393 13862219945

产品详情

供应40-40-12三合一矿泉水生产线 .纯净水包装生产线机器：

- 1、本机主要用于饮料的作业：本机将冲洗，灌装旋盖三合一功能合为一体
- 2、全过程实现自动化，适用于聚氨酯瓶，塑料瓶灌装果汁，矿泉水，加温控装置还可以进行热灌装，
- 3、各部分的适应瓶型调整采用手柄转动实现，轻松自如，简便快捷，
- 4、灌装方式：采用新型的微压灌装，使灌装速度更快更稳定，所以与同规格的机器相比本机产量更高，效益更大。
- 5、本机采用了先进的omron
可编程变频器（plc）控制机器的自动运行，进瓶链道采用变频调速，与主机变频相互

配合使进瓶运行更稳定可靠。光电检测哥部件的运行状况，自动化程度高，操作简便。在此基础上，本

机更变灌装部分，

可以形成低真空灌装方式。适应于玻璃瓶灌装酒类、酱油、等物料，其封口方式可以选配金属防盗盖和塑料盖，是饮料生产厂家理想的首选设备

cgf系列pet瓶三合一机集冲洗、灌装、封盖于一体，是以国外先进技术为基础，根据纯净水等饮品的灌装工艺要求研制而成的。

1、工作过程：瓶子由通过风送道传递，然后通过拨瓶星轮传送至三合一机的冲瓶机。冲瓶机回转盘上装有瓶夹，瓶夹夹住瓶口沿一导轨翻转180°，使瓶口向下。在冲瓶机特定区域，冲瓶夹喷嘴喷出冲瓶水，对瓶子内壁进行冲洗。瓶子经冲洗、沥干后在瓶夹夹持下沿导轨再翻转180°，使瓶口向上。洗净后的瓶子通过拨瓶星轮由冲瓶机导出并传送至灌装机。进入灌装机的瓶子由瓶颈托板卡住并在凸轮作用下将瓶子上升，然后由瓶口将灌装阀顶开。灌装采用重力灌装方式。灌装阀打开后物料通过灌装阀完成灌装过程，灌装结束后瓶口下降离开灌装阀，瓶子通过卡瓶颈过渡拨轮进入旋盖机。旋盖机上的止旋刀卡住瓶颈部位，保持瓶子直立并防止旋转。旋盖头在旋盖机上保持公转并自转，在凸轮作用下实现抓盖、套盖、旋盖、脱盖动作，完成整个封盖过程。成品瓶通过出瓶拨轮从旋盖机传送到出瓶输送链上，由输送链传送出三合一机。

2、主要特点：(1)、本机结构紧凑，控制系统完善，操作方便，自动化程度高；(2)、变换瓶形只需更换旋盖部分星轮，弧形导板即可实现；(3)、与物料接触之零件均采用优质不锈钢制造，无工艺死角，易清洗；(4)、采用高速灌装阀，液位准确无液损，确保灌装工艺要求；(5)、封盖头采用磁力恒扭矩装置，确保封盖质量，并且不会损坏瓶盖；(6)、采用高效的理盖系统，具有完善的自控与保护装置；(7)、设有完善的过载保护装置，能有效的保护设备及操作者的安全；(8)、控制系统具有生产速度控制、缺盖检测、卡瓶自停及产量计数等功能；(9)、主要电器元件及气动元件均采用世界名牌产品；(10)、整机操作采用先进的触摸屏控制，可实现人机对话操作。

技术资料				
型号	cgf14125	cgf 18186	cgf 24248	cgf 323210
冲洗、灌装封盖头数	14-12-4	18-18-6	24-24-8	32-32-8
产量;瓶子(600ml)/小时	3000-4000	5000-6000	8000-12000	12000-15000
总功率(kw)	total motor 6kw	tota motor 6kw	tota motor 7kw	tota motor 9kw
总尺寸(mm)(l×w×h)	2250x1600x2000	2300x1700x2200	2900x1900x2300	3500x2000x2300
重量(kg)	2800	3800	5000	6000

技术资料				

型号	cgf 404012	cgf 505012	cgf 606015
冲洗、灌装封盖头数	40-40-12	50-50-12	60-60-15
产量;瓶子(600ml)/小时	16000-20000	20000-24000	25000-30000
电机功率(kw)	total motor 13kw	total motor 16	total motor 19
总尺寸(mm)(lxwxh)	4300x3900x2400	4600x4300x2400	5100x4600x2400
重量(kg)	9000	12000	15000

本产品的建议零售价是¥ 420000.00，加工定制是是，品牌是马尔斯，型号是CGF40-40-10，功率是16（kw），外形尺寸是4300x3900x2400mm，灌装头数是18，灌装量是200-2000（ml），适用瓶高是120-350（mm），适用瓶径是20-200（mm），生产能力是300（罐/分钟），灌装精度是99（%），包装类型是瓶，工作原理是常压，适用对象是矿泉水、纯净水，适用行业是饮料，物料类型是液体，自动化程度是全自动，售后服务是整机一年保修