

凡瑞仪表阀门厂 针型阀J13 卡套球阀

产品名称	凡瑞仪表阀门厂 针型阀J13 卡套球阀
公司名称	温州市龙湾永兴凡瑞阀门厂
价格	面议
规格参数	品牌:凡瑞 型号:J13 材质:304316
公司地址	温州市龙湾区永兴街道祠南村永安南路4幢9号
联系电话	15397302593

产品详情

产品介绍

]1.两截阀杆设计，上阀杆螺纹经特殊更化处理，

下阀杆表面抛光更化。

2.下阀杆上下运动代替旋转升降，极大地减少

了每个行程的总磨擦面积。

3.非旋转的下阀杆避免了阀尖与阀座在阀门关紧

过程中因挤压旋转而刮伤。

4.上阀杆螺纹的润滑脂与介质隔离。

5.阀门在全开位置具有背密封功能。

6.可面板按装。

7.手柄采用螺钉锁紧，稳固且耐用。

8.手柄颜色可选。

9.每只阀门在出厂前均以额定工作压力的氮气进行密封测试。

针型阀特性:

- 1.冷拔四方棒或锻造阀体。
 - 2.阀体材料：316、316L、304、321不锈钢，f91，双相钢2205，钛，蒙乃尔，哈氏合金及黄铜可供选择。
 - 3.密封材料：与阀体一样或司太立合金。
 - 4.阀尖类型：梯型、球型、调节型和软阀尖可供选择。
 - 5.接口：
 - 1/8至1，m14至m27螺纹。
 - 1/4" 至1" ，6mm至25mm双卡套。
 - 3/8" 至1" ，12mm至28mm焊接。
 - 6.内通径4mm、6mm、11mm、15mm、20mm。
 - 7.最大工作压力：414bar（6000psig）。
 - 8.工作温度：-54 至649 （-65至1200 ° /f）
- 【上一条】·通用针阀【下一条】·联合阀帽针阀

本产品的品牌是凡瑞，型号是J13，材质是304316，连接形式是内螺纹，工作温度是常温（ ），压力环境是高压，驱动方式是手动，试验压力是400600（MPa），公称通径是DN15（mm），标准是美标，流动方向是单向，零部件及配件是阀体，用途是流量控制，适用介质是各种高腐蚀化学介质，类型(通道位置)是直通式，规格是J13