

# 供应RF型射频导纳物位计仪表、

产品名称	供应RF型射频导纳物位计仪表、
公司名称	辽阳华益仪表有限公司
价格	750.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:华益仪表 型号:RF
公司地址	辽宁省辽阳市白塔区前进小区怀王委16111-02-5号
联系电话	0419-4484880 13284198109

## 产品详情

### 1.仪表简介

de射频导纳物位控制器(以下简称控制器),是在吸收采用国外同类产品的先进技术及功能的基础上设计生产的物位控制仪表。它由传感探杆、电子测控单元和防护外壳组成,采用三端coce-shield技术,彻底排除了传感探杆因挂料、温度、压力、介质密度等因素而引起的误动作,提高了产品的可靠性。可广泛应用于冶金、化工、石油、电力、食品、造纸、煤炭、建材、医药等领域的料位、液位的报警和控制,并可与plc可编程控制器或dcs集散控制系统配套使用,实现生产过程的自动控制和自动检测。

### 2.仪表的工作原理

de系列射频导纳物位控制器由电子线路和探头两部分组成,电子线路包括高频振荡器、检测电路、输出电路,探头由探测极棒及保护套构成,二者之间以及它们与接地容器之间相互绝缘,由高频振荡器提供稳定的射频电压,传到探测极棒上,当物料触及到探测极棒时,输出不平衡电压,经解调器、放大器处理后,驱动继电器动作。

## 二、主要技术指标

### 1.电子单元

(1) 电源:交流185-260v ac 2w

直流15v-30v dc 2w

(2) 信号输出:继电器触点输出,

触点容量:ac 220v 5a dc 24v 3a

触点数量：两组常开、常闭触点

(3) 环境温度：-40 ~ 85

(4) 温度影响：0.1pf/20

(5) 灵敏度：0.3pf

(6) 重复性：+1.6mm

(7) 配用安全栅：lb803s

## 2.外壳

(1) 标准铸铝外壳

(2) 防爆等级：exd bt4

(3) 防护等级：ip66

(4) 外壳尺寸：od 105 , id 92 , h : 150mm

## 3.探杆材料

316l、四氟乙烯、abs塑料、陶瓷

## 4.工作压力及温度

常规型		特殊型	
工作压力	工作温度	工作压力	工作温度
常压	-150 ~ 250	常压	800
2.5mpa	150	6.4mpa	250

## 5.外型尺寸图

辽阳市顺达仪表厂、供应rf型射频导纳物位计仪表、厂家直销

本产品的加工定制是是，品牌是华益仪表，型号是RF，测量范围是--，分辨率是-，供电电压是常压，外形尺寸是-（mm），防爆等级是IP66，测量精度是-，规格是--