

玻璃板液位计 液位计

产品名称	玻璃板液位计 液位计
公司名称	丹东耐能仪表电器有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:丹东耐能仪表 型号:ULB
公司地址	辽宁丹东临港产业园区仪器仪表产业基地文庆路 70-37号楼A段第1-2层
联系电话	0415-6169185 18341565723

产品详情

ulb系列玻璃板液位计是就地式液位测量仪表，可用于各种容器的液位测量，该产品分为透光式玻璃板液位计、双色玻璃板液位计、防腐蚀玻璃板液位计等形式，其中双色玻璃板液位计具有液相呈无色(黑色或绿色)，气相呈红色双色显示，直观醒目。玻璃板液位计，采用了便于清洗的专用液位计阀门，液位计配有本公司专门为玻璃板液位计生产的阀门，内装有钢球，当玻璃板意外破裂时，钢球在容器内的压力作用下关闭介质通道，防止容器内的液体泄漏。广泛应用于石油炼制、化工、电力、冶金、制药、轻工等行业。

>> 技术参数

伴热连接：g1/4 (或依据用户提供尺寸制造) 伴
热压力： 0.6mpa 阀门关闭压力： 0.3mpa 接
液材质：碳钢或0cr18ni9 螺纹连接：zg3/4 法兰
连接：公称通径dn20(或依据用户提供尺寸制造)
法兰标准：jb/t82.1-94
jb/t82.2-94凸面 (或依据用户提供标准制造)

>> 普通型技术参数 测量范围：500~1700mm 可视范围：h=l-250 工作温度：-20~250 公称压力：1.6~6.3mpa

>> 特点

气液相双色显示，观察直观 不渗漏，不堵塞

气液相双色显示，观察直观 不渗漏，不堵塞

产品选型表

代码	规格编号				内容说明	
ulb-					玻璃板液位计	
结构形式	t				透光式	
	a				反射式	
	s				双色式	
产品类型	a				普通型（有盲区）	
	t				筒体型	
	m				无盲区型	
	w				高温型	
	y				高压型	
	f				防腐型	
	l				连续型	
连接形式		l			螺纹连接带阻断阀	
		p			法兰连接带阻断阀	
		b			法兰连接无阻断阀	
本体材质		h			304	
		t			碳钢	
		x			其它材料	
压力等级			2			1.6mpa
			3			2.5mpa
			4			4.0mpa
			6			6.3mpa
			10			10.0mpa
附件			p			带排污阀
			w			无排污阀
附件			w			无伴热
			b			带伴热
			l			测量范围
ulb-sapt4ww10双色玻璃板液位计、普通型、本体材质为碳钢、公称压力4.0mpa、无排污阀、无伴热、测量范围100mm						

量程代码表*

代码	5	8	11	14	17
量程	500	800	1100	1400	1700

本产品的加工定制是是，品牌是丹东耐能仪表，型号是ULB，类型是防霜式筒体式反射式，测量范围是500~1700mm，材质是碳钢或不锈钢，工作温度是-20~500（ ），工作压力是 10.0（Mpa）