不锈钢气动调节球阀、带流量控制定位器

产品名称	不锈钢气动调节球阀、带流量控制定位器
公司名称	川熙流体设备（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:川熙流体 型号:CXTQ641F
公司地址	上海 上海市金山区 上海市金山工业园环东一路5号
联系电话	02151097720 15002126659

产品详情

【川熙流体-阀门定制专家】为您提供气、液、固流体过程控制阀定制服务,
根据您的工况管路需求，定制专属您的阀门设备！

特殊工况阀门定制：气动o型切断球阀，psa变压吸附程控阀，防爆电动球阀，矿用气动管夹阀，esdv气动紧急切断球阀；盖米气动隔膜阀，宝德气动隔膜阀，卫生级气动隔膜阀；宝德气动角座阀，不锈钢蒸汽角座阀，psa变压吸附制氮角座阀；高温电磁阀，高压电磁阀，防爆电磁阀。

我们以一流的品质立足于市场，且为您提供及时、周到的售前、售中、售后服务！

不锈钢气动调节球阀、带流量控制定位器是一种转角为0-90°的旋转类阀门,密封性能优良,流量系数大,流阻系数小,结构简单,使用寿命长,便于维修。配用气缸式执行机构,球阀分单作用和双作用两种型号。产品广泛应用于化工、石油、轻纺、电力、食品制药、制冷、造纸行业的系统控制。气动调节球阀主要用于截断或接通管路中的介质，可用于流体的调节与控制，它与其它阀类相比，具有以下一些优点：

（1）流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。

（2）止推轴承减小阀杆摩擦力矩，可使阀杆长期操作平衡灵活。

（3）阀座密封性能好，采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈，结构易于密封，而且球阀的阀封能力随着介质压力的增设而增大。

（4）阀杆密封可靠，由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动，阀杆的填料密封不易破坏，且密封能力随着介质的压力增设而增大。

（5）由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性，与球体的摩擦损失小，帮球阀的使用寿命长。

（6）下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出，如火灾造成阀杆密封破坏，凸阶与阀体间还可形成金属接触，确保阀杆密封。

不锈钢气动调节球阀的详细资料：

公称通径dn(mm)	dn15～dn200
公称压力	1.6、4.0、6.4mpa、ansi150、300(lb)、jis10、20k
适用介质	水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性流体、浆料、强氧化性介质等
介质温度	-40～+180℃ -40～+350℃
泄漏量	0 符合ansib16.104 5级标准
球体转角	90 °
阀体材制质	a105、f304、f316、wcb、fzg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti、cf8、cf8m、cf3m
阀座材料	聚四氟乙烯(常温)、特制ppl(高温)
防爆级组	d ii bt4(d2c4)(可供普通型、防爆型二种规格)
电磁阀电源	220vac、24vdc
气源压力 mpa	0.4～0.7mpa
固有可调比 r	100:1

气动调节球阀流量特性kv值:

公称通径 (dn)	不同开度角下的kv值								
	10 °	20 °	30 °	40 °	50 °	60 °	70 °	80 °	90 °
50	2	4	9	17	32	60	97	151	215
80	6	11	22	44	83	155	250	389	550
100	9	18	34	71	133	248	398	620	890
150	20	40	80	160	300	560	900	1400	2000
200	36	72	143	286	737	1002	1611	2506	3580
250	57	113	226	453	848	1582	2253	3955	5650
300	81	163	325	651	1220	2278	3661	5695	8100
350	110	221	443	885	1750	3541	5311	7967	10950
400	150	303	605	1113	2424	4850	7275	10910	15300

气动调节球阀主要外形尺寸:

公称通径dn(mm)	尺寸(mm)							执行器型号
	l	d	d1	d2	b	f	z-φd	
15	108	95	65	45	14	2	4-14	gtd52/gte63
20	117	105	75	55	14		4-14	gtd63/gte83
25	127	115	85	65	14		4-14	gtd63/gte83
32	140	135	100	78	16		4-18	gtd83/gte110
40	165	145	110	85	16	3	4-18	gt83/gte110
50	178	160	125	100	16		4-18	gtd83/gte110
65	190	180	145	120	18		4-18	gtd110/gte127
80	203	195	160	135	20		8-18	gtd127/gte127
100	305	215	180	155	20		8-18	gtd127/gte160
125	256	245	210	185	22		8-18	gtd160/gte190
150	394	280	240	210	24		8-23	gtd190/gte210
200	457	335	295	265	26		12-23	gtd210/aws20

250	533	405	335	320	30		12-25	aw18/aws25

川熙流体设备（上海）有限公司专注于气体、液体、固体工况控制阀研发、生产、销售。公司主要产品有：电磁阀、角座阀、隔膜阀、调节阀、气动阀门、电动阀门、通用阀门、阀门执行机构、气动附件、plc/dcs工业控制系统工程服务等。产品广泛应用于石油、化工、食品、制药、环保、电力、冶金、造纸、给排水、轻工、园林、钢铁厂、煤气、锅炉、纺织、船舶、能源、多晶硅、电力配套等。我们为您提供优质的产品、工程、服务、物联网机电一体化解决方案，并提供完善的技术参数、产品图片以及控制阀应用于各种工况管路的选型建议。我们以高端的电子计算机技术、人工智能技术融入控制阀，实现电脑远程控制。让用户节省人力成本，实现高效生产达到增产增收。采用工厂直销模式——全国无代理商，所有产品均由我们工厂直接销售。省略了中间代理商环节，避免选型出错，用户与我们直接沟通交流。减少了销售成本，提高了管理效率，使产品市场竞争力更强。让客户感受专业制造的优良品质、以及售前售后的良好服务。公司名称：川熙流体设备（上海）有限公司联系人：赖经理手机：15002126659　商务qq1：1511366883
商务qq2:763804091电话：021-51097720传真：021-51097720公司邮箱：cxltvalve@163.com

网址：http://www.cxlt-valve.com/；http://www.zxdvalve.com

本产品的加工定制是是，品牌是川熙流体，型号是CXTQ641F，材质是不锈钢，连接形式是法兰，公称通径是DN15-200（mm），密封形式是软密封型，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，形态是球式，零部件及配件是执行器,定位器，类型(通道位置)是二通式，适用介质是蒸气、水、气体，用途是流量控制，规格是DN50