

## 30-800缸径冶金液压油缸

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 30-800缸径冶金液压油缸                                      |
| 公司名称 | 无锡市鑫安源机械制造有限公司                                      |
| 价格   | 13600.00/个  |
| 规格参数 | 类型:工程用液压缸<br>安装形式:单耳式<br>型号:HSG/CDH1/Y-HG1/DG/CD250 |
| 公司地址 | 无锡市惠山区阳山工业区科源路1号                                    |
| 联系电话 | 0510-85580879 15061523992                           |

## 产品详情

本系列安装形式有法兰式、耳环式、中间轴销式脚架式等。缸径、缸径除标准尺寸外，也可定制。厂家制造，质量优，售后服务完善。

无锡市鑫安源机械制造有限公司坐落于风景秀丽的太湖之滨。交通十分便利。公司主要从事液压缸、油缸、气缸、精密活塞杆、直线运动轴、一般机械等。

公司主要液压缸产品有cd250、cd350、cdh1、cdh2等重型液压缸，hsg工程油缸、y-hg1冶金液压缸、w70、w140、cdt3等轻型拉杆油缸、齿轮齿条摆动液压缸、木业压机油缸、dg系列车辆用油缸等各种型号规格。主要气缸型号有qgb、qga、sc等。

公司拥有完备生产设施，先进精湛的生产工艺；严格规范的理化检测程序；科学规范的管理模式，加上高素质的员工队伍，为领先同行，进一步为顾客提供更好的产品和服务，打好了坚实基础。热忱欢迎新老用户前来我厂洽谈、合作，共创美好前程！

物流：德邦物流、龙邦物流、华宇物流、申通快递、韵达快递、中通快递、圆通快递、顺丰快递及全国公铁联运。目的地：全国各地。材质：45#钢，20#钢，不锈钢，42铬钼等各种合金钢。加工工艺：活塞杆调质，调质硬度hb241-286.镀铬0.03-0.05mm,镀铬硬度hv800-1000.密封：采用台湾鼎基密封、进口merkel密封或国产密封。用途：冶金、机械、石化、油田、船舶、机床等。

本产品的类型是工程用液压缸，安装形式是单耳式，型号是HSG/CDH1/Y-HG1/DG/CD250，压力范围是3-35（MPa），品牌是自制，适用范围是车辆，机械设备、冶金、石油、化工、交通运输、船舶、煤炭

工业、纺织、电力、模具、机床，产品别名是液压油缸，速度范围是0.01-0.6（m/s），缸径是30-1000（mm），杆径是20-800（mm），速比是1-2，行程是1200（mm），重量是500000（g），最大工作压力是350（bar），可用油容量是30L，油缸高度是1600（mm），加工定制是是，最大行程是10000（mm），规格是HSG,CDH1,CDH2,Y-HG1,DG,CD250,CD350