

气流烘干机 木屑干燥机

产品名称	气流烘干机 木屑干燥机
公司名称	郑州中阳机械设备有限公司
价格	120000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:郑州中阳 型号: 0.6 × 8
公司地址	郑州中阳机械设备有限公司
联系电话	86-037167813859 13526515899

产品详情

转筒烘干机，也叫转筒烘干机。它广泛用于建材，冶金、化工、水泥工业烘干矿渣石灰石、煤粉、矿渣、粘土等物料。该机主要由回转体、扬料板，传动装置，支撑装置及密封圈等部件组成。具有结构合理，制作精良，产量高，能耗低，运转方便等优点。我厂产品保证质量，信誉至上免费安装调试，代办托运可同其它厂比质量、比服务、比价格。

供应气流锯末烘干机 木屑干燥机 木糠干燥设备

滚筒烘干机的安装与维护：

机器的维护保养是一项极其重要的经常性的工作，它应与极其的操作和检修等密切配合，应有专职人员进行值班检查。

一.安装试车:

1、该设备应安装在水平的混凝土基础上，用地脚螺栓固定。

2、安装时应注意主机体与水平的垂直。

3、安装后检查各部位螺栓有无松动及主机仓门是否紧固，如有请进行紧固。

4、按设备的动力配置电源线和控制开关。

5、检查完毕，进行空负荷试车，试车正常即可进行生产。

二.机器的维护:

1、轴承担负机器的全部负荷，所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系，它直接影响到机器的使用寿命和运转率，因而要求注入的润滑油必须清洁，密封必须良好，本机器的主要注油处（1）转动轴承（2）轧辊轴承（3）所有齿轮（4）活动轴承、滑动平面。

2、新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查。

3、注意机器各部位的工作是否正常。

4、注意检查易磨损件的磨损程度，随时注意更换被磨损的零件。

5、放活动装置的底架平面，应出去灰尘等物以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架上移动，以致发生严重事故。

6、轴承油温升高，应立即停车检查原因加以消除。

7、转动齿轮在运转时若有冲击声应立即停车检查，并消除

烘干机技术参数

型号	转筒直径	转筒长度	倾斜度	转速/分	重量	功率	容积/立方	价格
0.6×8	600	8米	3-5	8	5.1	6极4	2.26	6
0.8×10	800	10米	3-5	7.2	6.9	6极4	5.02	7.5

1.0 × 10	1000	10米	3-5	6.73	7.5	6极5.5	7.85	9
1.2 × 12	1200	12米	3-5	5.8	13.1	6极11	13.31	12
1.5 × 12	1500	12米	3-5	4.8	22.3	6极15	21.2	15
2.2 × 14	2200	14米	3-5	3.2	52.8	30	53.22	27
2.4 × 18	2400	18米	3-5	3	73.3	37	81.43	36
2.8 × 24	2800	24米	3-5	2.59	97	75	147.8	58

服务承诺：

售前服务：

为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员

售中服务：

陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：

公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量：

易损件除外 一年内质量保证！

本产品的加工定制是是，品牌是郑州中阳，型号是 0.6 × 8，功率是30（w），转速是8000（r/min），水分蒸发量是300（kg/h），规格是 600 × 8000