

# I-1B2寸浓浆泵 螺杆泵浓浆泵

产品名称	I-1B2寸浓浆泵 螺杆泵浓浆泵
公司名称	永嘉海菲阳流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:螺杆泵 品牌:海菲阳 型号:I-1B2寸
公司地址	永嘉县江北街道白水村
联系电话	13714194830

## 产品详情

[i-1b系列单螺杆式浓浆泵图片](#)

[i-1b系列单螺杆式浓浆泵产品特点](#)

流量范围：1.5-24m<sup>3</sup>/h扬程范围：0-120m使用温度：-20 -120 配套功率：1.1-15kw工作压力： 2.5mpa过流材质：铸铁、不锈钢

[i-1b系列单螺杆式浓浆泵详细资料](#)

i-1b型螺杆泵是一种单螺杆式运输泵，它的主要工作部件是偏心螺旋体的螺杆(称转子)和内表面呈双线螺旋面的螺杆衬套(称定子)。其工作原理是当电动机带动泵轴转动时，螺杆一方面绕本身的轴线旋转，

另一方面它又沿衬套内表滚动，于是形成泵的密封腔室。螺杆每转一周，密封腔中的液体向前推进一个螺距。随着螺杆的连续传动，液体以螺旋形方式从一个密封腔压向另一个密封腔，最后挤出泵体。螺杆泵是一种新型的输送液体的机械，具有结构简单、工作安全可靠、使用维修方便、出液连续均匀、压力稳定等优点。我单位生产的浓浆泵凡接触物料的金属零件均选用优质耐酸不锈钢制作，衬筒采用无毒无味的橡胶、工作温度可达120℃，可用于输送食品浆料和粘度10000泊斯卡·秒含有固体颗粒或胶块的溶液浆，悬浮液的腐蚀性介质。广泛用于食品、冶金、化工、印染、造纸、陶瓷等工业部门。

#### i-1b系列单螺杆式浓浆泵性能参数

规格	理论流量 <sup>o</sup> mpa	流量	扬程	吸程	进出口径	转速	配用电机	工作压力
型号	m <sup>3</sup> /h	t/h	m	m	mm	r/min	kw	kg/cm <sup>2</sup>
i-1b1吋	2.39	1.5	50	2	25	960	1.1	5
i-1b1.5吋	5.2	3.2	80	3	40	960	2.2	8
i-1b2吋	8.85	5.6	80	3	50	960	3	8
i-1b2.5吋	10.6	6.5	60	3	65	960	3	6
i-1b3吋	18.1	12	60	3	75	960	5.5	6
i-1b4吋	24	16	60	3	100	960	7.5	6
i-1b5吋	36	25	60	3	125	960	11	6
i-1b6吋	38	30	60	3	150	960	15	6

本产品的类型是螺杆泵，品牌是海菲阳，型号是I-1B2寸，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是卫生，用途是化工泵，流量是8.85（m<sup>3</sup>/h），扬程是80M（m），转速是960（rpm），功率是3000（kw）（kw），规格是I-1B2寸，排出压力是0.8