

IRG40-200 供应IRG管道泵

产品名称	IRG40-200 供应IRG管道泵
公司名称	永嘉县长虹泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:运锚 型号:IRG40-200 材质:铸铁
公司地址	永嘉县瓯北镇张堡
联系电话	67312427

产品详情

产品概述：isg单级单吸立式离心泵是本公司参照国际iso2858和国家标准jb/t6878.2-93所规定的性能参数，结合本公司多年生产经验而设计的第二代高效节能产品，是替代sg型管道离心泵、is型离心泵、d型多级离心泵等常规泵的理想产品 产品特点：泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装在管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。叶轮直接安装在电机的加长轴上，轴向尺寸短、泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动噪音很低。安装检修方便面，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。
系列流量范围1.5 ~ 1600m³/h，扬程范围5 ~ 125m，分基本型、分流型、切割型等多种规格。

产品用途：

isg单级单吸立式离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 < 80 。

isg单级单吸立式离心泵

型 号	流 量q		扬程m	效率%	转速r/min	电机功率k w	允许汽蚀余量m
	m ³ /h	l/s					
15-80	1.5	0.42	8	34	2800	0.18	2.3
20-110	2.5	0.69	15	34	2800	0.37	2.3
20-160	2.5	0.69	32	25	2900	0.75	2.3
25-110	4	1.11	15	42	2900	0.55	2.3
25-125	4	1.11	20	36	2900	0.75	2.3
25-125a	3.6	1.0	16	35	2900	0.55	2.3

25-160	4	1.11	32	32	2900	1.5	2.3
25-160a	3.7	1.03	28	31	2900	1.1	2.3
32-100	4.5	12.5	12.5	44	2900	0.55	2.3
32-100(i)	6.3	1.75	12.5	54	2900	0.75	2.3
32-125	5	1.39	20	44	2900	0.75	2.3
32-125a	4.5	1.25	16	43	2900	0.55	2.3
32-160	6.5	5	32	44	2900	1.5	2.3
32-160a	4	1.1	25	34	2900	1.1	2.0
32-160(i)	6.3	1.75	32	40	2900	2.2	2.0
32-200	4.5	12.5	50	32	2900	3	2.0
32-200(i)	6.3	1.75	50	33	2900	4	2.0
32-200a	4	1.11	44	40	2900	2.2	2.0
40-100	6.3	1.75	12.5	54	2900	0.55	2.3
40100a	5.6	1.56	10	52	2900	0.37	2.3
40-125	6.3	1.75	20	46	2900	1.1	2.3
40-125a	5.6	1.56	16	45	2900	0.75	2.3
40-160	6.3	1.75	32	40	2900	2.2	2.3
40-160a	5.9	1.64	28	39	2900	1.5	2.3
40-160b	5.5	1.53	24	38	2900	1.1	2.3
40-200	6.3	1.75	50	33	2900	4	2.3
40-200a	5.9	1.64	44	31	2900	3	2.3
40-200b	5.3	1.47	36	29	2900	2.2	2.3
40-250	6.3	1.75	80	28	2900	7.5	2.3
40-250a	5.9	1.64	70	28	2900	5.5	2.3
40-250b	5.5	1.53	60	27	2900	4	2.3
40-100(i)	12.5	3.47	12.5	62	2900	1.1	2.3
40-100(i)a	11	3.05	10	60	2900	0.75	2.3
40-125(i)	12.5	3.47	20	58	2900	1.5	2.3
40-125(i)a	11	3.05	16	57	2900	1.1	2.3
40-160(i)	12.5	3.47	32	52	2900	3	2.3
40-160(i)a	11.7	3.25	28	51	2900	2.2	2.3
40-160(i)b	10.4	2.89	22	50	2900	1.5	2.3
40-200(i)	12.5	3.47	50	46	2900	5.5	2.3
40-200(i)a	11.7	3.25	44	45	2900	4	2.3
40-200(i)b	10.6	2.94	36	44	2900	3	2.3
40-250(i)	12.5	3.47	80	38	2900	11	2.3
40-250(i)a	11.6	3.22	70	38	2900	7.5	2.3
40-250(i)b	10.8	3.0	60	37	2900	7.5	2.3
40-250(i)c	10.0	2.78	52	36	2900	5.5	2.3
50-100	12.5	3.47	12.5	62	2900	1.1	2.3
50-100a	11	3.05	10	60	2900	0.75	2.3
50-125	12.5	3.47	20	58	2900	1.5	2.3

本产品的品牌是运锚，型号是IRG40-200，材质是铸铁，性能是无泄露，用途是管道泵，驱动方式是电动，输送介质是热水泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是6.3（m³/h），叶轮数目是1，扬程是50（m），汽蚀余量是4.5（m），吸入口径是40（mm），排出口径是40（mm），结构原理是喷射泵，级数是单级，重量是50（kg），电压是380（V），功率是4（kw），规格是40-200