

# 制砖机械油缸位置检测位移传感器-

产品名称	制砖机械油缸位置检测位移传感器-
公司名称	深圳市斯铭威科技有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:斯铭威/SMWEI 型号:SMW-CTS-D
公司地址	广东省深圳市光明新区公明镇松白路5056号
联系电话	0755-32808769 15112389176

## 产品详情

smw-cts-d磁致伸缩位移传感器

smw-cts-d系列磁致伸缩位移传感器属于超短电子舱型系列，电子舱总长34mm,圆形外径79毫米。

产品名称	smw-cts-d系列磁致伸缩位移传感器
量程范围	50-5000mm(根据客户要求定制)
非线性误差	0.05%fs(fs:满量程)
重复性误差	0.01%fs
温度影响	$\pm 0.01\%fs/^\circ C$
供电电压	24vdc $\pm 10\%$
工作电流	电压、数字输出型 16ma；电流输出型 35ma
输出方式	可选电压0-5v 0-10v电流4-20ma数字输出ssi格雷码
产品类型	普通型隔爆型防腐型
测杆材料	0cr18ni9 (304) 或316l不锈钢(特殊定制)
电子舱外壳	304外包聚四氟乙烯防腐套管(防腐型,特殊定制)
连接螺纹	m18 $\times$ 1.5；m20 $\times$ 1.5；3/4-16unf (英制)
引线方式	pvc屏蔽电缆线；航空插头(不适用于隔爆型产品)
防护等级	ip67

地址：深圳市光明新区公明办事处松白路5056号电话：15112389261 / 0755-32808759

张文清传真号码：0755-27195029在线qq：1227108499e-mail：1227108499@qq.com

本产品的加工定制是是，品牌是斯铭威/SMWEI，型号是SMW-CTS-D，种类是位移，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP67，线性度是0.05（%F.S.），迟滞是0.001（%F.S.），重复性是0.005（%F.S.），灵敏度是0.001，漂移是无漂移，分辨率是0.001%