

DR6000系列水质分析仪

产品名称	DR6000系列水质分析仪
公司名称	深圳市绿生态科技有限公司
价格	23000.00/个
规格参数	品牌:- 型号:DR6000系列 检测项目:COD、氨氮、总磷、浊度等参数
公司地址	深圳市南山区工业八路272号桃花源11栋15C
联系电话	0755-66805310 13923840557

产品详情

普及型、台式快速测定、性价比高，dr6000系列水质分析仪

产品型号	测定参数	测定范围	测定精度
dr6000	cod、总磷、 氨氮、浊度	cod : 3 ~ 10000 mg/l分段 ; 总磷 : 0 ~ 20mg/l分段 ; 氨氮 : 0 ~ 50mg/l分段 ; 浊度 : 3 ~ 500ntu	± 5% ~ ± 10%
dr6000a	cod、氨氮、	cod : 3 ~ 6000 mg/l分段 ; 氨氮 : 0 ~ 50mg/l分段 ;	± 5% ~ ± 10%
dr6000b	cod、总磷、 氨氮、	cod : 3 ~ 6000 mg/l分段 ; 总磷 : 0 ~ 10mg/l ; 氨氮 : 0 ~ 50mg/l ;	± 5% ~ ± 10%
dr6100	cod	5 ~ 6000 mg/l分段	± 5% ~ ± 10%
dr6100a	cod	15 ~ 1000 mg/l	± 5% ~ ± 10%
dr6100b	cod	15 ~ 1500 mg/l分段 (可选3 ~ 6000 mg/l)	± 5% ~ ± 10%
dr6200	总磷	0 ~ 20mg/l分段	± 5%
dr6200a	总磷	0 ~ 10mg/l	± 5%
dr6300	氨氮	0.02 ~ 50mg/l分段	± 10%
dr6300a	氨氮	0 ~ 12mg/l	± 10%

用途概述

本产品是专门为中小型企业量身定制的一款普及型仪器。具有功能完善，操作简单，测量精度高等优点。用于测定地表水、中水、城市污水及工业废水中的化学需氧量（cod）、氨氮、总磷等多种参数。

产品特点

采用进口优质集成芯片，确保仪器能长时间稳定工作；内存工作标准曲线，用户可自行修改，具有掉电保存功能；

可靠的定位结构及独立双光路系统，可有效避免杂散光引起的干扰，能准确测定样品中的离子浓度值；

配有单键选择参数功能，可自动完成对光源、检测器、工作曲线的选择。具有自动化程度高，操作简单；

冷光源窄带干涉单色光处理系统、配有定制10万小时高强度长寿命冷光源，无更换之忧虑；

成套配有消化炉，消解温度和定时时间可随意设置，微电脑加热控温系统，超温保护功能，可有效节省能耗；

自主研发快速消解试剂，确保长期稳定低价供货，有效降低用户工作量及样品的检测成本，符合国家标准。

技术指标

*cod测定抗氯干扰： $[Cl^-] < 1000mg/l$ ；大于 $1000mg/l$ 时可稀释测定；也可以选用抗高氯试剂测定；

本产品的品牌是-，型号是DR6000系列，检测项目是COD、氨氮、总磷、浊度等参数，类型是多参数水质分析仪，测量范围是COD：3~10000mg/L分段；总磷：0~20mg/L分段；氨氮：0~50mg/L分段；浊度：，测量精度是 $\pm 5\% \sim \pm 10\%$ ，电源电压是220，适用行业是水厂化验室,疾控中心,水产养殖业，加工定制是否