

汇科选矿设备 稀土永磁辊式强磁磁选机

产品名称	汇科选矿设备 稀土永磁辊式强磁磁选机
公司名称	石城县汇科矿山设备机械厂
价格	100000.00/个
规格参数	加工定制:是 给矿方式:上部给矿磁选机 品牌:汇科
公司地址	江西石城县琴江镇沃坑村桥头组
联系电话	0791-13307978771

产品详情



江西矿山
汇科选矿设备供应大槽钢摇床摇床
选矿摇床 厂家直销
¥ 7800.00

汇科选矿设备供应大槽钢机脚 重选设备
开采选矿设备 厂家直销
¥ 8300.00

汇科选矿设备供应
jt2-2b锯齿波矩形跳
¥ 23000.00

汇科选矿设备 jt1-1锯齿波梯形跳汰机
质量保证 厂家直销
¥ 58000.00

汇科选矿设备 供应方箱式破碎机
质量保证 厂家直销
¥ 18000.00

汇科选矿设备 smg
厂家直销
¥ 200000.00

本实用新型涉及的是一种用于非金属矿物原料与产品及各种磨料产品、催化剂中去除细粒弱磁性有害杂质和粗颗粒弱磁性金属矿的抛尾和提纯的高效节能型强磁选机。其结构特征在于：轴向斥挤串联、径向导出结构方式的分选磁辊；超薄型高强度分选输送带：分选磁辊、张紧辊和分选带的整体支撑方式；分选带的平行自重式微量调偏装置等。该机具有磁场梯度高、分选效率高、机重量轻、占地面积少和运行维护费用低等优点。

主权项

1、一种适合于矿石或其它原料按比磁化系数的差异进行分选的高效节能强磁选机，由给料器（1）、分选磁辊（2）、张紧辊（3）、分选带（4）、支撑座（5）、自动调偏机构（6）、卸料毛刷（7）、产品分隔板（8）、产品料斗（9）、机架（10）、调速电机（11）和配套的电控柜（12）等主要部件组成，其特征在于：由多层分选机构上下叠加组合装配，分选带采用高强度薄形组合胶带，支撑座（5）的整体支撑方式，胶带的平行自重调偏机构（6）；每层分选机构由分选磁辊（2）、张紧辊（3）、分选带（4）、支撑座（5）、自动调偏机构（6）、卸料毛刷（7）、产品分隔板（8）和调速电机（11）构成单独的分选段；各部分的关系是：调速电机（11）驱动分选磁辊（2），在张紧辊（3）的作用下，分选磁辊（2）拖动分选带（4），使之以一定的速度平移；分选磁辊（2）由轴承座紧固在支撑座（5）上；张紧辊（3）通过自动调偏机构（6）与支撑座（5）相连；给料器（1）固定在机架（10）顶部，给料口位于分选磁辊（2）上部；分选磁辊（2）下部设有产品分隔板（8）和产品料斗（9）；卸料毛刷（7）靠近张紧辊（3）与分选带接触；调速电机（11）和配套的电控柜（12）嵌在机架（10）的侧面。

我们秉承“品质卓越、力求创新、诚信为本、用户至上”的经营理念，以“追求不断满足客户需要”为最高目标和己任，努力提高和完善质量管理与营销服务体系，坚持科学发展观，提升和稳定机械的品质、地位。破碎设备将以其卓越的品质与服务，为各广大客户带来更多的收获与认可！企业宗旨：打造国内矿业服务第一品牌企业精神：恒久创新、卓越出众企业文化：专业执着、精益求精

联系人：陈兴强 先生

手机：13307978771

电话：0797-5790911

旺旺：chenxingqiang88

地址：江西省赣州市石城县琴江镇沃坑村桥头组

本产品的加工定制是是，给矿方式是上部给矿磁选机，品牌是汇科，型号是001，用途是标准，别名是标准，处理能力是0-20 (m³/h) (m³/h)，电动机型号是详见说明，电动机功率是标准 (kw)，外形尺寸是2000*1600.*1750 (mm) (mm)，重量是3000 (t) (t)，磁场强度是强磁磁选机，磁系是辊式磁选机，磁系数量是组合式多筒磁选机，干湿类型是干式除铁机，种类是永磁磁选机