

2-8全自动钢筋弯圆机

产品名称	2-8全自动钢筋弯圆机
公司名称	佛山市顺德区北滘镇信连成五金机械厂
价格	20000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:打圈机 品牌:信连成
公司地址	中国 广东 佛山市顺德区 北滘镇坤洲工业区
联系电话	86-075726396351 13923250565

产品详情

佛山市顺德区北滘镇信连成五金机械厂长期供应：打圈机、卷圈机、打圆机、圆圈机、卷圆机、弯圆机、铁线打圈机、线材打圈机、钢筋打圈机、全自动液压数控打圈机、扁线打圈机、扁钢打圈机、空心管打圈机、冲孔打圈机、灯盘灯饰打圈机、平口打圈机、饰品打圈机、风扇网罩打圈机、金属打圈机、螺纹钢打圈机、花篮打圈机、汽车方向盘钢筋凳打圈机、车圈打圈机等。

拍前请联系客服咨询，请勿直接拍下，谢谢！

联系电话：0757-26396351 13923250565（赵生）

全自动数控打圈机产品说明

名称：xlc-2-8打圈机

电机功率：2.2kw

线径： 2mm~ 8mm

成圈范围（内径）： 65mm~ 850mm

线速：20-40m/min

精度：周长 $\pm 0.50\text{mm}$

整机尺寸：1380mm \times 880mm \times 1400mm

名称	线径 (mm)	圈径内径(mm)	功率 (kw)	线速(m/min)	主机外形尺寸(mm)
1-6打圈机	1-6	55-850	1.5	20-40	1380 \times 880 \times 1400
2-8打圈机	2-8	65-850	2.2	20-40	1380 \times 880 \times 1400
2-10打圈机	2-10	100-850	3.0	20-40	1680 \times 830 \times 1450
8-13打圈机	8-13	120-850	5.5	20-40	2320 \times 950 \times 1500
8-16打圈机	8-16	130-850	7.5	20-40	2400 \times 1100 \times 1600
伺服打圈机	1-12	55-1000	2.0	40-45	1300 \times 900 \times 1400
扁钢打圈机	2.4*8 2*6	120-900	7.5		2600 \times 1000 \times 1800
空心管打圈机	10-20 (壁厚1-2)	300-1000	7.5		2600 \times 1000 \times 1800

以上参数仅供参考。超出上规格要求，可接受专机定造。

机器的性能和特点

1、全自动打圈机控制器为我公司自主设计生产，采用单片机集成控制，触摸式开关任意调节参数，15种参数存储功能，数字显示，节省时间，方便管理，提高生产效率。

2、机关键部分采用进口器件，确保本机的使用寿命，其中电磁油阀、油泵、油泵电机采用台湾产品，编码器为日本进口。

3、本机具有平稳、快速、准确的特点，具有可快速、慢速、倒顺料的优点。

平稳：全部是液压传动，扭矩477nm的摆线马达，无需齿轮助力，可减少齿轮间隙；

快速：线速最高可达35~40m/min；

准确：打圆周长误差 $\pm 0.50\text{mm}$ 。

4、本机为箱型结构，刚性好，液压传动部分灵活可靠。

5、控制箱设有：快速送料、剪短、手动剪断、自动停止、呼叫等功能。

6、设有通水装置，保持油温稳定，避免炎热的天气及长时间工作使油温过高，进一步保证产品精度及不

间断工作。

主要用途

本机广泛适用于各种线材的卷圆、半圆或任意角度（同心角）的圆弧，配以专用的模具及可调压轮还可制作方形、椭圆形工件；非圆形截面的线材、板材只需更换调线轮，送线轮，压线轮及切刀即可加工。是水泥电杆、矿用风筒、环保除尘骨架、风扇网罩、灯罩、工艺品、花盆架、箱包扣件、日用五金厨具（如炉架、酒/杯架）等行业提高产品质量、降低生产成本、提升生产能力的首选设备。

公司介绍

信连成五金机械设备厂成立于1998年，是一家专业从事焊接技术的开发和设备研究制造，集科研生产销售于一体的技术密集实业公司。本公司凭着丰富的经验和雄厚的技术人才，不断创新开发高品质的各类五金线材、五金网篮等机械设备，形成了电风扇与工业扇防护罩生产线、丝管式蒸发器与冷凝器生产线、宠物笼生产线、袋式除尘器用袋笼骨架生产线、打扣机与打链机生产线共五大系列。公司积累了十余年焊机等产品的开发和生产经营，产品广泛应用于五金家电、灯饰照明、厨具货架、装饰工艺品、文体品、电工和电子通讯电池等制造生产和工业设备自动化领域，拥有了十分广泛的用户群体。

本产品的加工定制是是，类型是打圈机，品牌是信连成，型号是2-8打圈机，适用范围是铁线制品、风扇网圈、工艺品、灯罩、箱包扣件、童车车圈等行业，产品别名是卷圈成型机，外形尺寸是1380mm × 880mm × 1400mm，重量是700kg，主电机功率是2.2kw，运动速度是20~40m（/分）