

# 带显示酒精检测仪 酒精气体检测仪

产品名称	带显示酒精检测仪 酒精气体检测仪
公司名称	济南永辰机械设备有限公司
价格	1280.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:永辰 型号:RBT-8000-FCX
公司地址	山东济南市历城区华阳路65号
联系电话	86 0531 58052817 15866712255

## 产品详情

### 酒精检测仪概述

rbt-8000-fcx型气体探测器是按照gb15322.1-2003、gb12358-2008设计的工业设计的三线制4-20ma通讯的工业用可燃、有毒有害气体检测仪器。探测器采用双腔体结构设计，防爆等级为exd ii c t6 gb，防护等级为ip65，适用于化工、户外灌区等环境下。该产品具有lcd现场显示功能，内置红外接收模块可实现红外遥控器校零、标定。

### 产品特点：

I lcd浓度显示，led状态指示

lcd现场浓度显示，led现场状态指示，可时刻了解探测器的运行状态。

### 测量准确

采用先进的进口传感器，性能稳定，灵敏度高，抗中毒性好。

### 防水设计

专业的双腔体结构设计，适用于户外环境。

### 维修方便

传感器采用数字化模组设计。现场更换时，无需校准、标定。

### 声光报警（选配）

可选择配接ras-6000型防爆声光报警灯，实现现场声光报警。

酒精检测仪主要技术参数：

电气

电 源：dc24v ± 15%

最大功率：< 1w

信号输出：4-20ma、一组无源开关量（选配）

安装线缆：rvv3 × 1.5mm<sup>2</sup>

准确 度：± 5%fs

检测原理：催化燃烧式、电化学式、红外式、半导体

响应时间：催化燃烧式t90 < 30s 电化学式（半导体）t90 < 60s 红外式t90 < 90s

结构

材质：铸铝

防爆连接螺纹：g3/4 ” 内螺纹

外形尺寸：190mm × 130mm × 75mm

重量：1.5kg

认证

天 津：exd ii ct6 gb

公安部：消防产品合格评定中心

应用标准：gb15322.1-2003，gb12358-2006

安装

贴壁式、抱管式、穿管式

环境

ip等级：ip65

工作温度：-40 ~ 70

湿度范围：10%rh ~ 95%rh

压力范围：86kpa ~ 106kpa

存储温度：-25 ~ 55

## 酒精检测仪安装：

探测器安装方式可采用抱管装、支架安装或贴壁安装，应确保安装牢固可靠。

- ∅ 安装固定孔直径为： 8mm
- ∅ 安装固定孔间距见下图（安装定位孔尺寸）
- ∅ 探测器安装时应使传感器朝下固定
- ∅ 正确连线后，应固定好探测器外盖，以达到防爆要求。

## 酒精检测仪售后服务

### 1、保用期

凡本公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身条件、材料及工艺造成的品质问题，本公司免费维修；

### 2、保用期后的服务

凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的修理，部分费用客户自理，以保证客户的利益。

济南硕安气体报警器产品资质证书：3c认证、防爆合格证、生产许可证、消防认证、检验报告等，符合国家检验标准，可放心选购。

本产品的加工定制是否，品牌是永辰，型号是RBT-8000-FCX，类型是固定式，测量范围是1-100%LEL，测量对象是酒精，测量精度是5%f.s，电压是36（v），分辨率是1%LEL，尺寸是190\*130\*75（mm），重量是1.5（kg），电源是36V