

# 密封圈胶垫 T型橡胶垫片 水龙头弯角垫圈

产品名称	密封圈胶垫 T型橡胶垫片 水龙头弯角垫圈
公司名称	慈溪市周巷泉华橡胶制品厂
价格	.30/个
规格参数	形状:T型密封圈 适用范围:汽车,装饰,喷涂,机械,电器,轴承,泵,气缸,托辊,水管,化工管道,阀门 是否标准件:标准件
公司地址	慈溪市周巷镇兴柴村后柴129号
联系电话	057463454668 13757460693

## 产品详情

购买前请确认尺寸

o型圈：外径\*线径（粗细）（单位：毫米）

或者内径\*线径(粗细）（单位：毫米）

执行标准：gb1235-76规格表示：外径\*线径线径(截面直径)

执行标准：gb3452.1-82规格表示：内径\*线径线径(截面直径)

本公司销售（生产）各种硅橡胶.氟橡胶.丁腈橡胶.聚胺脂.聚四氟乙稀.聚甲醛及尼龙密封件。本厂部分密封件已取代进口，其各项性能已达到国际标准，行程逻辑20公里，抬向四十万次不泻.不渗，愿为你解决密封问题。

### o型密封圈系列

拥有氟橡胶，丁腈胶，硅胶等多种材质的产品，广泛应用于各种机械，耐各类石油基油及多种化学介质，使用不胶种可满足-60度-+300度的温度区域，使用压力范围：小于10mp啊（液压），小于1mp啊（气动），小于16mp啊（静密封）的丁腈胶及耐汽油配（90，93，97）膨胀率为0。

橡胶材质说明:

丁腈橡胶（字母代表nbr）耐热100度耐油性好

硅胶橡胶（字母代表vmq）耐热200度耐油一般无毒防水好

氟硅（字母代表fkm）耐热280度耐油性好耐磨耐腐蚀

三元乙丙橡胶（字母代表epdm）耐热150度不耐油

聚四氟乙烯（字母代表ptfe）耐热280度耐油性好，耐压，耐磨

规格齐全欢迎来电咨询！

联系人：陈小姐

qq：439566782

电话：13757460693

邮箱：439566782@qq.com

本产品的形状是T型密封圈，适用范围是汽车,装饰,喷涂,机械,电器,轴承,泵,气缸,托辊,水管,化工管道,阀门，是否标准件是标准件，性质是耐腐蚀,耐高温,耐磨损，用途是轴用密封,孔用密封,防尘密封,导向环,固定密封,回转密封,油封,水封，规格是可按客户要求加工订制