

电动高压角式调节截止阀/电动高压角式调节阀

产品名称	电动高压角式调节截止阀/电动高压角式调节阀
公司名称	广州市冠沃阀门有限公司
价格	6200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海冠龙、上海良工、上海标一、上海开维喜、上海吉泰、天津大站力牌、中国永秀、河北光晋、天津瓦克斯、上 型号:HLS
公司地址	广州市天河区吉山新路街自编24号B2-72房
联系电话	暂无

产品详情

技术参数和性能:阀体型式:单座铸造球形角阀公称通径:40~200mm公称压力:pn 1.6、4.0、6.4mpa,ansi 125、150、300、600,jis 10、16、20、30、40k连接形式:法兰式: ff rf rj lg,标准按ansi b16.5 ; jis jb/t79.1凸面、jb/t79.2凹凸面材料:ht200 zg25 zg1cr18ni9 , zg0cr17ni12mo2 1.25cr0.5mo 5.0cr0.5mo,scph21 scph61 ti 上阀盖:常温型 (p) : -17 ~ 230 ,伸长 型 (e1) : -45 ~ -17 , 230 ~ 566 ,伸长 型,焊接式 (e2w) : -196 ~ -100 压盖形式:螺栓压紧式
填料:v型聚四氟乙烯填料,含浸聚四氟乙烯石棉填料,石棉编织填料。

阀内组件:阀芯型式:上导向单座柱塞型阀芯流量特性:高精度流量特性,大容量流量特性,司太莱堆焊:快开
阀芯 材料:1cr18ni9ti、0cr17ni12mo2堆焊司太莱合金

执行机构: 型式:ha薄膜执行机构膜片材料:乙丙橡胶夹尼龙弹簧范围:0.02 ~ 0.1 , 0.08 ~ 0.24mpa供气
压力:0.28、0.3、0.35、0.4mpa气源接头:rc1/4环境温度:-30 ~ +70 阀作用形式:气开式或气关式(注:也可
配用va5、va6和vp执行机构) 附件:定位器、手轮机构、气动阀位传送器。

性能: 泄漏量:符合标准ansi b16.104- 级,小于额定cv的0.1% 回差:1%(带定位器)
线性:±1%(带定位器)可调范围:50 1 订货须知1.产品型号与名称 2.公称通径dn(mm) 3.公称压力
4.流量特性要求 5.阀体材质及阀内件材料6.介质种类和温度范围 7.阀前后压力(压差) 8.密封形式
9.配套附件

联系电话: 020-28637050、13611465050、15820201790

传真：020-28637040 业务qq：247775842、419131192 联系人：洪生

本产品的加工定制是是，品牌是上海冠龙、上海良工、上海标一、上海开维喜、上海吉泰、天津大站力牌、中国永秀、河北光晋、天津瓦克斯、上，型号是HLS，材质是碳钢，连接形式是法兰，公称通径是DN15~350（mm），适用介质是水,蒸汽,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气，压力环境是常压，工作温度是真空，流动方向是单向，驱动方式是电磁，零部件及配件是配件，形态是蝶式，类型(通道位置)是二通式，标准是德标，密封形式是软密封型