

1/2内螺纹氢气阻火器

产品名称	1/2内螺纹氢气阻火器
公司名称	阜宁县苏仪阀门厂
价格	80.00/个
规格参数	介质温度:-30~570 () 材质:不锈钢 品牌:苏仪
公司地址	江苏阜宁县江苏省盐城市阜宁县通榆北路
联系电话	86 0515 87230550

产品详情

阜宁县苏仪阀门厂生产的各种卡套气体阻火器系新型可燃气体管道阻火器，属更新换代的新产品。其性能完全符合gb13347-92《石油气体管道阻火器阻火性能和试验方法》的规定。阻火器结构合理，阻火层采用不锈钢材料制造，耐腐蚀易于清洗。壳体采用不锈钢，碳钢及铸钢多种材料，可满足各种不同工艺管道的需要。主要用途1、输送可燃性气体的管道上。2、火炬系统。3、油气回收系统。4、加热炉燃料气的管网上。5、气体净化通化系统。6、气体分析系统。7、煤矿瓦斯排放系统。主要性能1、阻火器连续13次以亚音速火焰试验，每次都能阻止火焰的通过。为了确保阻火器的性能达到安全使用目的,对阻火器应定期检查、保养。1、阻火器每半年检查一次，检查阻火层芯子是否堵塞、变形、腐蚀等。2、发现被堵塞的阻火层芯子应清洗干净，确保芯子上的每个孔眼畅通，对于变形和腐蚀的阻火层应更换。3、重新安装阻火层芯子时，应保证结合面严密不得漏气。

欢迎来电咨询定货13801417548（可根据客户要求设计定产）。

公称压力：pn1.0~80mpa公称通径：dn5~dn800

连接方式：法兰、焊接、卡套、螺纹适用介质：油、水、气等多种非腐蚀性或腐蚀性介质适用温度：-20~+440 -192 ~ 240 580 970 等制造材料：a105, 304, 316, 316h, f22, f91 f92哈氏合金c276、钛（ta2）

本产品的介质温度是-30~570 ()，材质是不锈钢，品牌是苏仪，型号是ZF-NN-220，连接形式是螺纹，类型(通道位置)是直通式，驱动方式是气动，规格是1/4，3/8，1/2