

福禄克仪器仪表配附件

产品名称	福禄克仪器仪表配附件
公司名称	深圳市福田区万博精仪电子经营部
价格	4500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:FLUKE/福禄克 型号:I30s
公司地址	广东 深圳市福田区 深圳市华强电子世界三栋一楼C039室
联系电话	75583687906 15989546170

产品详情

fluke/福禄克 i30s ac/dc电流钳表

i30s 电流钳表的工作原理基于霍尔效应技术，适用于测量直流电和交流电。

i30s可以与示波器和其它适当的记录仪表配合使用，从而进行精确的非侵入式电流测量。

电气技术指标	
电流范围	20 a 交流（真有效值）或直流
量程	± 30 a
输出灵敏度	100 mv/a
准确度（+25 ° c）	读数的 ± 1 % ± 2 ma
分辨率	± 1 ma
负载电阻	> 100 k
导线位置灵敏度	相对于中心读数 ± 1%
频率范围	直流至 100 khz (-0.5 db)
1 khz 以下相位偏移	< 2 度
温度系数	读数/ ° c 的 ± 0.01 %

电源	9 v 碱性电池，mn1604/pp3，30 小时，低电量指示器
工作电压（参见“安全标准”部分）	300 v 交流（真有效值）或直流
常规技术指标	
最大导线尺寸	19 毫米直径
输出连接	安全 bnc 接头，随附 4 毫米安全适配器
输出调零	通过指旋轮手动调节
电缆长度	2 米
操作温度范围	0 ° c 至 +50 ° c
存放温度范围（拆除电池）	-20 ° c 至 +85 ° c
操作湿度	15 % 至 85 %（不结露）
重量	250 克
安全标准	bs en 61010-1: 2001 bs en 61010-2-032: 2002 bs en 61010-031: 2002 300 vrms，iii 类，2 级污染 在非绝缘接头上使用探针时，不超过 300 v 交流（真有效效）或直流，且频率低于 1 khz。
emc 标准	en 61326：1998 +a1、a2 和 a3

本产品的加工定制是否，品牌是FLUKE/福禄克，型号是I30s，尺寸是其他，材质是其他，用途是电流测试